MaxMeyer
IL COLORIFICIO ITALIANO

I fondi

MaxMeyer
IL COLORIFICIO ITALIANO

FONDI ACQUA

ULTRAMAX FONDO

Fondo alchidico poliuretanico all'acqua per supporti difficili.

KORMAX ANTIRUGGINE

Antiruggine acrilico all'acqua, formulato con speciali pigmenti anticorrosivi.

ACRIMAX FONDO PER LEGNO

Fondo all'acqua specifico per superfici in legno, formulato con speciali pigmenti inibitori del tannino.

FONDI SOLVENTE

ZETAMAX FONDO DEFINITIVO

Fondo anticorrosivo con eccezionale aderenza su supporti difficili quali lamiera zincata, alluminio, PVC rigido, vetro.

DIAMANTCROMO ANTIRUGGINE

Antiruggine con eccezionale potere protettivo.

MINIOMAX ANTIRUGGINE

Antiruggine con eccezionale potere protettivo. La formulazione con speciali pigmenti fosfati ne garantisce l'elevato potere anticorrosivo.

FONDO PROTETTIVO PER FERRO

Primamano ideale per superfici in ferro.

GUIDA ALLA SCELTA DEI FONDI PER SMALTI ALL'ACQUA	LEGNO	FERRO	LAMIERA ZINCATA	MULTISUPPORTO
ACRIMAX	**ACRIMAX FONDO LEGNO** BIANCOMAX	**KORMAX** MINIOMAX - DIAMANTCROMO FONDO PROTETTIVO PER FERRO ANTIRUGGINE R.E.	**KORMAX**	**ULTRAMAX FONDO** ZETAMAX
ULTRAMAX	**ULTRAMAX FONDO** ACRIMAX FONDO LEGNO BIANCOMAX	**ULTRAMAX FONDO** KORMAX - DIAMANTCROMO MINIOMAX - FONDO PROT. PER FERRO ANTIRUGGINE R.E.	**ULTRAMAX FONDO** KORMAX	**ULTRAMAX FONDO** ZETAMAX
MULTIMAX	ACRIMAX FONDO LEGNO BIANCOMAX	KORMAX - DIAMANTCROMO FONDO PROTETTIVO PER FERRO ANTIRUGGINE R.E.	**KORMAX**	**ULTRAMAX FONDO** ZETAMAX
TERMOMAX	ACRIMAX FONDO LEGNO BIANCOMAX	KORMAX - DIAMANTCROMO FONDO PROTETTIVO PER FERRO ANTIRUGGINE R.E.	**KORMAX**	**ULTRAMAX FONDO** ZETAMAX

GUIDA ALLA SCELTA DEI FONDI PER SMALTI A SOLVENTE	LEGNO	FERRO	MULTISUPPORTO
RAPIDOIL	BIANCOMAX	MINIOMAX - DIAMANTCROMO FONDO PROTETTIVO PER FERRO ANTIRUGGINE R.E.	ZETAMAX
VULKEOL BRILLANTE	BIANCOMAX	**MINIOMAX** DIAMANTCROMO FONDO PROTETTIVO PER FERRO ANTIRUGGINE R.E.	ZETAMAX
VULKEOL VEL	BIANCOMAX	**MINIOMAX** DIAMANTCROMO FONDO PROTETTIVO PER FERRO ANTIRUGGINE R.E.	ZETAMAX
VULKEOL HS	**BIANCOMAX**	**DIAMANTCROMO** MINIOMAX FONDO PROTETTIVO PER FERRO ANTIRUGGINE R.E.	**ZETAMAX**
PREMIUM	BIANCOMAX	MINIOMAX DIAMANTCROMO FONDO PROTETTIVO PER FERRO ANTIRUGGINE R.E.	ZETAMAX

■ in grassetto i fondi consigliati
■ in chiaro i compatibili

COLORE SICURO
ASSOVERNICI

Cromology Italia S.p.A.
Sede legale: Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)
199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77
www.maxmeyer.it

NUMEROVERDE 800.825.161
Lunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30
numero.verde@cromology.it

8 000381 512165

MXUMAC10082

ULTRAMAX

MaxMeyer
IL COLORIFICIO ITALIANO

ULTRAMAX

LO SMALTO ALCHIDICO POLIURETANICO ALL'ACQUA DI ULTIMA GENERAZIONE

IDEALE PER FERRO E METALLO
IN INTERNO ED ESTERNO

ELEVATA DUREZZA E RESISTENZA

OTTIMA ADESIONE

ULTRAMAX SMALTO

ULTRA prestazioni per la protezione delle superfici interne ed esterne esposte a condizioni particolarmente critiche.

ULTRA prestazioni per ogni tipo di supporto

ULTRAMAX è lo smalto ideale per la protezione di superfici in ferro e metallo in interno ed esterno ed è idoneo per la protezione di pvc, acciaio, rame, vetro, lamiera zincata, legno e altri supporti difficili da sovraverniciare, particolarmente esposti a sollecitazioni chimiche e meccaniche.

Persiane, porte e serramenti - in interno ed esterno - sono la parte dell'involucro edilizio maggiormente esposta a condizioni di stress: intemperie, variazioni climatiche, umidità, accumulo di polvere e sporco, graffi e il continuo contatto con le mani ne causano danneggiamenti e usura.

ULTRAMAX, grazie all'estrema durezza del film, risulta impenetrabile dal grasso e dallo sporco e totalmente resistente all'acqua e alla polvere.

I test di resistenza all'invecchiamento accelerato condotti in laboratorio confermano l'ottima resistenza del film nel tempo (oltre 1.500 ore).



ULTRA prestazioni per un lavoro duraturo nel tempo

- PERFETTA ADESIONE
  sui supporti difficili da verniciare come ferro e metallo, pvc, vetro, rame, lamiera zincata, legno opportunamente trattati.
- OTTIMO PUNTO DI BIANCO
  il colore e la finitura rimangono inalterati nel tempo.
- ELEVATA COPERTURA
  e pienezza del film per finiture di grande pregio (CLASSE 2).
- FACILITÀ DI APPLICAZIONE
  grazie ad un'ottima distensione e dilatazione del film.
  Sia a rullo che a pennello, l'applicazione di ULTRAMAX è fluida e scorrevole senza alcun effetto blocking e segni visibili.
- EFFETTO ANTIRUGGINE
  IMMEDIATO ANTI FLASH RUSTING
- PRESTO SOVRAVERNICIABILE
  4-6 ore, il minor tempo possibile per un lavoro perfetto e a lunga durata.



ULTRA prestazioni nel rispetto dell'ambiente

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI A+ A+ A B C

ULTRAMAX ha un livello di emissioni di sostanze volatili nell'ambiente bassissimo (VOC), riducendo i rischi per l'ambiente e per la salute delle persone.

DATI DI UTILIZZO

STRUMENTI: Pennello in fibra sintetica
Rullo di spugna liscia

DILUIZIONE: Pronto all'uso, se necessario diluire con acqua max. 5%

ESSICCAZIONE AL TATTO: 2 ore

SOVRAVERNICIABILITÀ: 4 - 6 ore

RESA: 14 m² litro per mano

3 TIPI DI FINITURE PER UNA SCELTA PIÙ AMPIA

- BRILLANTE
  85 gloss a 60°

- SATINATO
  25 gloss a 60°

- OPACO
  5 gloss a 85°

ULTRAMAX è disponibile nei colori RAL e in tutte le tinte della collezione colori LIFE COLORS.

ULTRAMAX FONDO

Il fondo alchidico poliuretanico all'acqua per supporti difficili, ideale per la protezione in interno e in esterno di supporti in ferro, lamiera zincata, alluminio, pvc, vetro, legno.

- SUPERADERENTE
- COLORABILE
- ANTICORROSIVO
- SOVRAVERNICABILE IN 6 ORE

L'utilizzo di ULTRAMAX FONDO in combinazione con ULTRAMAX SMALTO, garantisce le massime prestazioni in termini di protezione e durata su ogni tipo di supporto ed in ogni condizione climatica ambientale anche estrema, oltre che finiture perfette come colore e uniformità.

IL CICLO ULTRAMAX

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di polvere, unto e ruggine.
SUPPORTI GIÀ VERNICIATI: asportare le eventuali parti di vernice in distacco o ruggine con spazzola e carteggiare.
SUPPORTI NUOVI: sgrassare con diluente nitro (LAMIERA ZINCATA) o con solventi non aggressivi (PVC).

CICLO DI APPLICAZIONE

	FONDO	FINITURA
FERRO	1 o 2 mani di **ULTRAMAX FONDO** a seconda del supporto	2 MANI DI **ULTRAMAX SMALTO**
LEGNO	1 o 2 mani di **ULTRAMAX FONDO** a seconda del supporto	
ALTRI SUPPORTI	1 o 2 mani di **ULTRAMAX FONDO** a seconda del supporto	

* Per maggiori informazioni si raccomanda di consultare la relativa scheda tecnica di prodotto

Gli smalti

MaxMeyer IL COLORIFICIO ITALIANO

SMALTI ACQUA

ACRIMAX

Smalto all'acqua con Acrilite.
Ideale per la protezione e la decorazione di supporti in ferro, lamiera zincata, plastica, legno ed altri supporti difficili.

Disponibile in tre versioni.

Brillante — Satinato — Opaco

SMALTI SOLVENTE

VULKEOL HS

Smalto brillante di alta qualità per legno e ferro, a base di resine alchidiche.

VULKEOL alluminio

Smalto brillante di alta qualità a base di resine alchidiche. Ideale per ferro e metallo.

VULKEOL vel

Smalto satinato anticorrosivo, a base di resine alchidiche. Ideale per superfici ferrose.

RAPIDOIL

Smalto lucido per superfici in ferro e legno.

SMALTI SPECIALI

ULTRAMAX

Smalto alchidico poliuretanico all'acqua ad elevata resistenza e durezza del film, ideale per supporti in ferro e metallo in interno ed esterno. Idoneo su PVC, acciaio, rame, lamiera zincata, vetro, legnoe supporti difficili.

Disponibile in tre versioni.

Brillante

Satinato

Opaco

MANOANTICA

Smalto antiruggine antichizzante per ferro, in fase solvente.

Disponibile in due versioni:

Formula Classica

Formula Gel

TERMOMAX

Smalto all'acqua specifico per termosifoni.

MULTIMAX

Smalto acrilico all'acqua per tutti i supporti difficili.

CERAMIDE SMALTO

Smalto epossidico bicomponente all'acqua, per la verniciatura di pavimenti in cemento.

Indurente catalizzatore

ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO

MANOANTICA

Trasparente per antichizzante

Vernice uretanizzata trasparente protettiva del ferro. Ideale per esaltare l'effetto di Manoantica.

SMALTO R.E.

Smalto sintetico ideale per la verniciatura di trattori agricoli e forestali, macchine agricole, macchine movimento terra.

FERMAX

Smalto all'acqua antiruggine per ferro, legno e metallo ad effetto decorativo antichizzante.

PREMIUM

Smalto brillante gel anticorrosivo ad alto spessore in fase solvente.

ANTIRUGGINE R.E.

Antiruggine sintetico con elevato potere anticorrosivo. Ideale per tutte le superfici in ferro.