LINEA LEGNO

MaxMeyer

DISPONIBILITÀ TINTE/PRODOTTI/FORMATI

PRODOTTI A SOLVENTE

	0,75 lt	2,5 lt	5 lt	14 lt
ACTIVE - IMPREGNANTE				
CASTAGNO	●	●	●	
CASTAGNO CHIARO	●	●	●	
CILIEGIO	●	●	●	
DOUGLAS	●	●	●	
INCOLORE	●	●	●	●
MOGANO 2011	●	●	●	
NOCE ANTICO	●	●	●	
NOCE CHIARO	●	●	●	●
NOCE CHIARO CLASSICO	●	●	●	
NOCE SCURO	●	●	●	●
PALISSANDRO 2011	●	●	●	
TEAK 2011	●	●	●	
WENGÈ	●	●	●	
CERAPLUS - IMPREGNANTE A CERA				
CASTAGNO	●	●		
CASTAGNO CHIARO	●	●		
CILIEGIO	●	●		
DOUGLAS	●	●		
INCOLORE	●	●	●	●
MOGANO 2011	●	●		
NOCE ANTICO	●	●		
NOCE CHIARO	●	●	●	●
NOCE CHIARO CLASSICO	●	●		
NOCE SCURO	●	●	●	●
PALISSANDRO 2011	●	●		
TEAK 2011	●	●		
WENGÈ	●	●		
TOPGLASS - FLATTING				
DOUGLAS	●	●		
INCOLORE LUCIDO	●	●	●	
INCOLORE SATINATO	●	●	●	
MOGANO 2011	●	●		
NOCE CHIARO	●	●	●	
NOCE SCURO	●	●	●	
AQUABLOCK - FINITURA EFFETTO CERA				
DOUGLAS	●	●		
CASTAGNO	●	●		
INCOLORE	●	●	●	
NOCE CHIARO	●	●		
NOCE SCURO	●	●		
EXTREME - FLATTING PER IMBARCAZIONI				
INCOLORE	●	●		

PRODOTTI ALL'ACQUA

	0,75 lt	2,5 lt	5 lt	14 lt
ACTIVE - IMPREGNANTE ALL'ACQUA				
CASTAGNO	●	●		
CILIEGIO	●	●		
DOUGLAS	●	●		
INCOLORE	●	●		●
NOCE ANTICO	●	●		
NOCE CHIARO	●	●		●
NOCE SCURO	●	●		●
TEAK 2011	●	●		
WENGÈ	●	●		
CERAPLUS - IMPREGNANTE A CERA ALL'ACQUA				
CASTAGNO	●	●		
CILIEGIO	●	●		
DOUGLAS	●	●		
INCOLORE	●	●	●	●
NOCE ANTICO	●	●		
NOCE CHIARO	●	●	●	●
NOCE SCURO	●	●	●	●
TEAK 2011	●	●		
WENGÈ	●	●		
TOPGLASS - FLATTING ALL'ACQUA				
INCOLORE	●	●		
AQUABLOCK - FINITURA EFFETTO CERA ALL'ACQUA				
CASTAGNO	●	●		
DOUGLAS	●	●		
INCOLORE	●	●		●
NOCE CHIARO	●	●		●
NOCE SCURO	●	●		●
GLASSFINISH - VETRIFICANTE ALL'ACQUA				
INCOLORE LUCIDO	●	●		
INCOLORE SATINATO	●	●		
RIVITAL - TRATTAMENTO RIVITALIZZANTE ALL'ACQUA				
INCOLORE	●			
WOODPLEIN - TURAPORI ALL'ACQUA				
INCOLORE	●	●		

RESTAURO

	0,375 lt	0,500 lt	1 lt	2,5 lt
CERA PER LEGNO				
INCOLORE	●			
NOCE	●			
ABETE	●			
OLIO PER TEAK		●	●	
TARLOCID - ANTITARLO			●	●
TRATTAMENTO RIGENERANTE			●	

ACTIVE - **Impregnante all'acqua**

serie 023963

Finitura opaca naturale
Protegge ed esalta la venatura del legno

CAMPI D'IMPIEGO
LEGNO
(opportunamente trattato)

CARATTERISTICHE
- INTERNO - ESTERNO
- FACILE DA APPLICARE E DA RINNOVARE
- PROTETTIVO A LUNGA DURATA
- PERMETTE AL LEGNO DI RESPIRARE IN MODO NATURALE
- INDICATO PER AMBIENTI AD ELEVATA UMIDITÀ (MARI, LAGHI, MONTI)
- INODORE, IDEALE ANCHE PER APPLICAZIONI IN AMBIENTI POCO AREATI
- NON FORMA PELLICOLA

COLORI
Tinte di cartella
Colori a sistema

FORMATO	RESA	DILUIZIONE
0,750 - 2,5 - 14 lt	resa teorica per mano (in funzione dell'assorbimento del legno) **1 litro = 14 - 15 mq**	**pronto all'uso**

CERAPLUS - **Impregnante a cera all'acqua**

serie 023962

Finitura satinata naturale
Idrorepellente e traspirante

CAMPI D'IMPIEGO
LEGNO
(opportunamente trattato)

CARATTERISTICHE
- INTERNO - ESTERNO
- PREZIOSO EFFETTO CERA MORBIDO NATURALE
- NON FORMA PELLICOLA
- NON SCREPOLA
- SUPERPROTETTIVO A BASE DI CERE SPECIALI
- INDICATO PER AMBIENTI AD ELEVATA UMIDITÀ (MARI, LAGHI, MONTI)
- INODORE, IDEALE ANCHE PER APPLICAZIONI IN AMBIENTI POCO AREATI

COLORI
Tinte di cartella
Colori a sistema

FORMATO	RESA	DILUIZIONE CON ACQUA		
		pennello	rullo	spruzzo
0,750 - 2,5 - 5 - 14 lt	resa teorica per mano (in funzione dell'assorbimento del legno) **1 litro = 14 - 15 mq**	**3 - 5%**	**3 - 5%**	**10 - 15%**

TOPGLASS - **Flatting all'acqua**

serie 023957

Finitura brillante trasparente
Forma una pellicola dura ma elastica

CAMPI D'IMPIEGO
LEGNO
(opportunamente trattato)

CARATTERISTICHE
- INTERNO - ESTERNO
- FINITURA NON INGIALLENTE PROTETTIVA
- EFFETTO ALTAMENTE BRILLANTE
- IDROREPELLENTE
- RESISTENTE ALLE INTEMPERIE
- EVIDENZIA LA VENATURA DEL LEGNO SENZA ALTERARLA
- INODORE, IDEALE ANCHE PER APPLICAZIONI IN AMBIENTI POCO AREATI

COLORI
Incolore
Colori a sistema

FORMATO	RESA	DILUIZIONE CON ACQUA		
		pennello	rullo	spruzzo
0,750 - 2,5 lt	resa teorica per mano (in funzione dell'assorbimento del legno) **1 litro = 18 - 20 mq**	**max 5%**	**max 5%**	**10 - 15%**

AQUABLOCK - **Finitura effetto cera all'acqua**

serie 023954

Finitura vellutata naturale superprotettiva
Idrorepellente con filtro anti UV

CAMPI D'IMPIEGO
LEGNO
(opportunamente trattato)

CARATTERISTICHE
- INTERNO - ESTERNO
- ELEGANTE FINITURA SATINATA MORBIDA AL TATTO
- NON SFOGLIA, NON SCREPOLA
- FILTRO ANTI UV: IMPEDISCE L'INGRIGIMENTO E IL DETERIORAMENTO DEL LEGNO
- EVIDENZIA LA VENATURA DEL LEGNO SENZA ALTERARLA
- INDICATA PER AMBIENTI AD ELEVATA UMIDITÀ (MARI, LAGHI, MONTI)
- INODORE, IDEALE ANCHE PER APPLICAZIONI IN AMBIENTI POCO AREATI

COLORI
Tinte di cartella
Colori a sistema

FORMATO	RESA	DILUIZIONE CON ACQUA		
		pennello	rullo	spruzzo
0,750 - 2,5 - 14 lt	resa teorica per mano (in funzione dell'assorbimento del legno) **1 litro = 9 - 12 mq**	**3-5%**	**pronto all'uso** eventualmente diluire max 3-5%	**10-15%**

GLASSFINISH - **Vetrificante all'acqua**

serie 023958

Finitura trasparente lucida o satinata
Protettivo antigraffio

CAMPI D'IMPIEGO
LEGNO
(opportunamente trattato)

CARATTERISTICHE
- INTERNO
- VERNICE RESISTENTE ANTIURTO-ANTIGRAFFIO
- TOTALMENTE IDROREPELLENTE
- ECCELLENTE DUREZZA
- LUCIDABILE
- INODORE: PUÒ ESSERE UTILIZZATA ANCHE IN AMBIENTI POCO AREATI
- LAVABILE CON ACQUA E COMUNI DETERSIVI NON ABRASIVI

COLORI
Incolore
Colori a sistema

FORMATO	RESA	DILUIZIONE CON ACQUA
0,750 - 2,5 lt	riferita a una mano (in funzione dell'assorbimento del legno) **1 litro = 7 - 8 mq**	**pronto all'uso** eventualmente diluire max 10%

RIVITAL - **Trattamento rivitalizzante all'acqua**

serie 023956

Rinnova l'aspetto originale
Rivitalizza il legno verniciato

CAMPI D'IMPIEGO
LEGNO
(opportunamente trattato)

CARATTERISTICHE
- INTERNO - ESTERNO
- PROTEGGE E NUTRE
- NON INGIALLENTE
- LIMITA GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SE APPLICATO UNA VOLTA ALL'ANNO
- RIDONA ELASTICITÀ ALLA VERNICE
- INODORE, IDEALE ANCHE PER APPLICAZIONI IN AMBIENTI POCO AREATI

COLORI
Incolore

FORMATO	RESA	DILUIZIONE
0,750 lt	riferita a una mano (in funzione dell'assorbimento del legno) **1 litro = 18 - 20 mq**	**pronto all'uso**

WOODPLEIN - **Turapori all'acqua**

serie 023959

Fondo trasparente riempitivo
Livella perfettamente le superfici

CAMPI D'IMPIEGO
LEGNO
(opportunamente trattato)

CARATTERISTICHE
- INTERNO
- OTTIMO POTERE RIEMPITIVO
- OTTIMA CARTEGGIABILITÀ
- NON INGIALLISCE
- INODORE
- SOVRAVERNICIABILE CON TUTTI I TIPI DI VERNICE ALL'ACQUA, A SOLVENTE, ANCHE BICOMPONENTI
- RAPIDA ESSICCAZIONE

COLORI
Incolore
Colori a sistema

FORMATO	RESA	DILUIZIONE CON ACQUA	
0,750 - 2,5 lt	riferita a una mano (in funzione dell'assorbimento del legno) **1 litro = 5 - 6 mq**	pennello **max 5%**	spruzzo **15 - 20%**

ACTIVE - **Impregnante**

serie 023961

Finitura opaca naturale
Protegge ed esalta la venatura del legno

CAMPI D'IMPIEGO
LEGNO
(opportunamente trattato)

CARATTERISTICHE
- INTERNO - ESTERNO
- FACILE DA APPLICARE E DA RINNOVARE
- PROTETTIVO A LUNGA DURATA
- NON FORMA PELLICOLA
- PERMETTE AL LEGNO DI RESPIRARE
- INDICATO PER AMBIENTI AD ELEVATA UMIDITÀ (MARI, LAGHI, MONTI)

COLORI
Tinte di cartella
Colori a sistema

FORMATO	RESA	DILUIZIONE
0,750 - 2,5 - 5 - 14 lt	riferita a una mano (in funzione dell'assorbimento del legno) **1 litro = 8 - 14 mq**	**pronto all'uso**

CERAPLUS - **Impregnante a cera**

serie 023960

Finitura satinata naturale

Idrorepellente e traspirante

CAMPI D'IMPIEGO

LEGNO
(opportunamente trattato)

CARATTERISTICHE

- INTERNO - ESTERNO
- PREZIOSO EFFETTO CERA MORBIDO NATURALE
- NON FORMA PELLICOLA
- NON SCREPOLA
- SUPERPROTETTIVO A BASE DI CERE SPECIALI
- INDICATO PER AMBIENTI AD ELEVATA UMIDITÀ (MARI, LAGHI, MONTI)

COLORI
Tinte di cartella
Colori a sistema

FORMATO	RESA	DILUIZIONE
0,750 - 2,5 - 5 - 14 lt	riferita a una mano (in funzione dell'assorbimento del legno) **1 litro = 8 - 14 mq**	**pronto all'uso**

TOPGLASS - **Flatting**

serie 023952

Finitura brillante trasparente

Forma una pellicola dura ma elastica

CAMPI D'IMPIEGO

LEGNO
(opportunamente trattato)

CARATTERISTICHE

- INTERNO - ESTERNO
- FINITURA NON INGIALLENTE PROTETTIVA
- EFFETTO ALTAMENTE BRILLANTE, DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE INCOLORE SATINATO
- IDROREPELLENTE / ELEVATO RIEMPIMENTO
- EVIDENZIA LA VENATURA DEL LEGNO SENZA ALTERARLA
- RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

COLORI
Tinte di cartella
Colori a sistema

FORMATO	RESA	DILUIZIONE
0,750 - 2,5 - 5 lt	riferita a una mano (in funzione dell'assorbimento del legno) **1 litro = 16 - 18 mq**	**pronto all'uso**

AQUABLOCK - **Finitura effetto cera**

serie 023950

Finitura vellutata naturale superprotettiva

Idrorepellente con filtro anti UV

CAMPI D'IMPIEGO

LEGNO
(opportunamente trattato)

CARATTERISTICHE

- INTERNO - ESTERNO
- ELEGANTE FINITURA SATINATA MORBIDA AL TATTO
- EVIDENZIA LA VENATURA DEL LEGNO SENZA ALTERARLA
- FILTRO ANTI UV: IMPEDISCE L'INGRIGIMENTO E IL DETERIORAMENTO DEL LEGNO
- NON SFOGLIA, NON SCREPOLA
- INDICATA PER AMBIENTI AD ELEVATA UMIDITÀ (MARI, LAGHI, MONTI)

COLORI
Tinte di cartella
Colori a sistema

FORMATO	RESA	DILUIZIONE
0,750 - 2,5 - 5 lt	riferita a una mano (in funzione dell'assorbimento del legno) **1 litro = 20 - 24 mq**	**pronto all'uso**

EXTREME - **Flatting per imbarcazioni**

serie 023955

Finitura superbrillante

Speciale per climi estremi

CAMPI D'IMPIEGO

LEGNO
(opportunamente trattato)

CARATTERISTICHE

- INTERNO - ESTERNO
- FORMULA A BASE DI RESINE PREGIATE AD ECCEZIONALE BRILLANTEZZA E RESISTENZA
- ECCELLENTE DUREZZA SUPERFICIALE
- IDROREPELLENTE NON SFOGLIA
- IDEALE PER AMBIENTI MARINI
- PROTEGGE IL LEGNO DAI RAGGI SOLARI

COLORI
Incolore
Colori a sistema

FORMATO	RESA	DILUIZIONE
0,750 - 2,5 lt	riferita a una mano (in funzione dell'assorbimento del legno) **1 litro = 18 - 24 mq**	**pronto all'uso**

TARLOCID - **Antitarlo**

serie 024004

COLORI
Incolore

Insetticida
Previene e cura dagli attacchi al legno degli insetti

CAMPI D'IMPIEGO
LEGNO
(opportunamente trattato)

CARATTERISTICHE
- INTERNO - ESTERNO
- PRESERVANTE NON FILMOGENO
- FORMULA A BASSO LIVELLO DI ODORE IN FASE DI APPLICAZIONE
- PRONTO ALL'USO
- NON DANNEGGIA LE VERNICI

FORMATO	RESA	DILUIZIONE
1 - 2,5 lt	riferita ad una mano (in funzione dell'assorbimento del legno) **1 litro = 10 - 15 mq**	**pronto all'uso**

Trattamento rigenerante

serie 020698

COLORI
Incolore

Ripristina il colore originale del legno

CAMPI D'IMPIEGO
LEGNO
(opportunamente trattato)

CARATTERISTICHE
- INTERNO - ESTERNO
- AZIONE SBIANCANTE IMMEDIATA
- ATTENZIONE: IL TRATTAMENTO RIGENERANTE NON È UNO SVERNICIATORE
- INCOLORE
- ELIMINA DAI LEGNI VECCHI,NON TRATTATI CON VERNICI, TRACCE DI SPORCO, DI FUMO E L'INGRIGIMENTO PROCURATO DAGLI AGENTI ATMOSFERICI

FORMATO	RESA	DILUIZIONE
1 lt	riferita ad una mano (in funzione dell'assorbimento del legno) **1 litro = 10 - 20 mq**	**pronto all'uso**

Cera per legno

serie 024005

COLORI
Incolore,
Noce, Abete

Cera solida inodore speciale

CAMPI D'IMPIEGO
LEGNO
(opportunamente trattato)

CARATTERISTICHE
- INTERNO
- INODORE
- NUTRE, PROTEGGE ED ESALTA LE FINITURE
- RENDE LA SUPERFICIE, TRATTATA REGOLARMENTE, IDROREPELLENTE
- EVIDENZIA LA VENATURA DEL LEGNO SENZA ALTERARLA

FORMATO	RESA	DILUIZIONE
0,375 lt	riferita ad una mano (in funzione dell'assorbimento del legno) **1 litro = 20 - 24 mq**	**pronto all'uso**

Olio per teak

serie 024003

Miscela speciale di oli pregiati
Finitura decorativa semilucida per tutti i tipi di legno

CAMPI D'IMPIEGO
LEGNO
(opportunamente trattato)

CARATTERISTICHE
- INTERNO - ESTERNO
- NUTRE, PROTEGGE E VALORIZZA LE SUPERFICI
- RILASCIA SULLA SUPERFICIE UN VELO PROTETTIVO IDROREPELLENTE PRIVO D'UNTO
- INODORE
- PRONTO ALL'USO
- FILTRO ANTI UV: IMPEDISCE L'INGRIGIMENTO E IL DETERIORAMENTO DEL LEGNO
- FACILE DA RINNOVARE

FORMATO	RESA	DILUIZIONE
0,5 - 1 lt	riferita ad una mano (in funzione dell'assorbimento del legno) **1 litro = 8 - 12 mq**	**pronto all'uso**

MaxMeyer

Colore "Noce Chiaro Classico" su frassino a 1, 2 e a 3 mani

1 MANO

2 MANI

3 MANI

Colore "Noce Chiaro Classico" su legni diversi

FRASSINO

ROVERE

NOCE

Colore "Noce Scuro": prodotti di finitura diversi sullo stesso tipo di legno

IMPREGNANTE

IMPREGNANTE A CERA

FINITURA EFFETTO CERA

FLATTING

MKMMCF0028 - Ed. 01/2011

MaxMeyer

Sede Commerciale:
Via Nino Bixio, 47/49 - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel: 199 11 99 55 - Fax: 199 11 99 77 - **www.maxmeyer.it**

8 003681 500106