MaxMeyer

Paintlac

SMALTO PER MURO

4B1	61P1	1B3	36P1	30P1
58P1	44P1	43P1	33P3	26P2
56P3	11V2	7V1	45P3	20M1
41M3	32M4	7V4	25M5	24M3
40M5	32M3	14M4	15M4	18M2

26P1	102P1	86P1	84P1	75P1
105P2	102P2	85P1	84P3	72P2
37V1	66M3	52M2	28V1	76P3
39V2	65M4	29V2	29V4	46M3
7M2	60M4	58M5	56M5	51M5

15P1	100P2	22P1	6B2	9B1
65M1	23P2	12P2	16P1	2P2
63M2	4M2	15P3	10P3	1P3
59M5	1M6	2M4	8G4	4G5
3M6	8G5	18M3	16M5	14M5

Paintlac nasce per soddisfare contemporaneamente due tipi di esigenze: estetica e funzionalità.

Mentre da una parte troviamo infatti colori di grande purezza cromatica che invitano a nuove interpretazioni d'arredo, dall'altra scopriamo quanto sia pratica la pulizia dei muri trattati con il prodotto.

Sono ambedue prerogative tipiche degli smalti, ma che nel caso di Paintlac possono esprimersi anche su supporti murari.

Dagli ambienti di casa maggiormente frequentati o a rischio di sporco, fino ad arrivare ai locali pubblici od alle aree comuni dei condomini, Paintlac offre il meglio sia in termini di decorazione che di durata.

Paintlac

SMALTO PER MURO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
(prestazioni secondo le norme EN 13300 - UNI 10795)

Lavabilità UNI 10560: ottima resistenza al lavaggio
ISO 11998: classe 1

Opacità ISO 6504-3 classe 3
(tra 95-98% su un massimo del 100%)

cod. MKMMCC0043 - Matherson S.p.A. - Italy - 12/2006

MaxMeyer

MaxMeyer

MPI S.p.A. - Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49 - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel: 199 11 99 55 - Fax: 199 11 99 77 - **www.maxmeyer.it**

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2000
SINCERT DNV