

DOMANDE FREQUENTI - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

⇒ **Posso usare Fernovus direttamente sulla superficie arrugginita, o prima devo pulire?**

Se la zona è coperta di ruggine friabile, rimuoverla con la spazzola di ferro oppure carteggiando, sgrassare sempre le superfici e poi applicare Fernovus sul materiale arrugginito.

⇒ **Posso applicare Fernovus su residui di altre vernici?**

Prima dell'applicazione carteggiare e sgrassare, ed eliminare vernici in fase di distacco.

⇒ **Come procedere sul ferro nuovo, nudo?**

Carteggiare subito eventuali tracce di trafilatura (calamina), sgrassare, infine procedere all'applicazione di Fernovus.

⇒ **Posso applicare Fernovus su lamiera zincata?**

Sì, solo se la zincatura è molto ossidata (carteggiando e sgrassando prima), se lo zinco non è ossidato, prima si deve applicare Saratoga Primer Lamiere Zincate.

⇒ **Sto applicando Fernovus e improvvisamente si mette a piovere. Devo rifare il lavoro?**

No, non è necessario ripetere il lavoro. Far asciugare molto bene la superficie di applicazione, poi riprendere il lavoro.

⇒ **Posso dare una mano sola di prodotto?**

In interno può bastare una mano sola, in esterno dare sempre due mani piene (si crea un film più resistente)

⇒ **Devo utilizzare solo il pennello o posso applicare Fernovus a rullo?**

Fernovus si può applicare anche a rullo, o a spruzzo.

⇒ **Devo diluire il prodotto prima di applicarlo?**

Per applicazione a pennello, Fernovus è pronto all'uso, quindi non va diluito, per applicazione a rullo o a spruzzo, le indicazioni sono sul barattolo.

⇒ *Can I use Fernovus directly on rusted surfaces or shall I clean before?*

If the area is covered with crumbly rust, remove sanding or with wire brush, always de-grease surfaces and then apply Fernovus on the rusty material.

⇒ *Can I apply Fernovus on other paints?*

Always sand and remove other paint's residues if already detaching, before application.

⇒ *How to proceed on the new, not treated iron?*

Immediately sand away any trace of wire drawing (calamine), degrease, then proceed applying Fernovus.

⇒ *How to apply Fernovus on galvanized steel?*

Apply Fernovus only highly oxidized zinc, first sand and degrease, then proceed with Fernovus. On non-oxidized zinc, first apply Saratoga Primer Lamiere Zincate.

⇒ *While applying Fernovus, suddenly it starts raining. Shall I redo again the job?*

No, redoing the job is not necessary: wait as far as the surfaces are completely dry, then go on with the application.

⇒ *Shall I proceed just with one coat? Can I Posso dare una mano sola di prodotto?*

Indoor, one coat is enough, outdoor always proceed with 2 full coats (the film is more resistant in this case).

⇒ *Shall apply Fernovus only with brush or also with a roller?*

Fernovus can be applied also with a roller or with a spray.

⇒ *Shall I dilute the product before applying?*

In case of brush application, Fernovus is ready-to-use, so it does not need dilution, in case of application with roller or spray, all indications are on the packaging.