



Misure in millimetri

### Identificazione Prodotto

**COD. 079206**

- Placca di comando Electra III

### Definizione e Applicazione

- Sensore Infrarosso, con rilevamento a distanza e pulsante con azionamento meccanico scarico parziale.
- Prodotto indicato per locali pubblici con alta affluenza.

### Caratteristiche Tecniche

- Doppio scarico (<60s scarico parziale; >60s scarico totale)
- Rilevamento tramite sensore a infrarossi
- Attivazione scarico in allontanamento;
- Pre-lavaggio in automatico (velo d'acqua)
- Placca in material ZAMA
- Chiusura antivandalo
- Dimensioni: 243 X 163 mm;
- 14mm Profondità
- Alimentazione elettrica (Trasformatore 230v/120v non incluso)
- Scarico automatico ogni 24 ore (antilegionella)

## Dati Nominali

- Tensione: 12Vdc
- Frequenza: dc
- Consumo: 400mA max
- Grado di protezione: IP67
- Condizioni di Funzionamento:
  - Temperatura: -20 / +70°C
  - Umidità relativa: 5 / 95%
  - Pressione: 500 – 1060 hPa
- Condizioni ambientali di funzionamento:
  - Temperatura: 0 / 40°C
  - Umidità Relativa: 5 / 95%
  - Pressione: 500 – 1060 hPa

## Accessori

- 2 Viti di fissaggio placca
- Istruzioni di montaggio

## Cassette Compatibili

- OLI74 Plus Electronic COD. 077715

## Garanzia

- Due anni (2) in accord con le condizioni generali di vendita. La garanzia decorre dalla data di acquisto del prodotto.
- La garanzia decade se il prodotto non è installato correttamente.

## Osservazioni

- Esistono prodotti simili; per maggiori informazioni, consultare il catalogo Sistemi Bagno all'indirizzo [www.olisrl.it](http://www.olisrl.it)