

NM

rettificato monocalibro. monocalibre rectified. rectifié monocalibre. rektifiziert einkalibrig

iron mix



iron mix

RETTIFICATO MONOCALIBRO

Monocalibre rectified

Rectifié monocalibre

Rektifiziert einkalibrig

60x120

24"x48"

Naturale | Natural | Naturel | Natur Oberfläche

Lappato | Honed | Semi-poli | Teilpoliert

20x120

8"x48"

Naturale | Natural | Naturel | Natur Oberfläche

Lappato | Honed | Semi-poli | Teilpoliert

Antiscivolo | Antislip | Antidérapant | Antislip

60x60

24"x24"

Naturale | Natural | Naturel | Natur Oberfläche

Lappato | Honed | Semi-poli | Teilpoliert

Antiscivolo | Antislip | Antidérapant | Antislip

20x60

8"x24"

Naturale | Natural | Naturel | Natur Oberfläche

Lappato | Honed | Semi-poli | Teilpoliert

04
perla

08
cenere

14
platino

iron mix perla

04

RETTIFICATO MONOCALIBRO
Monocalibre rectified
Rectifié monocalibre
Rektifiziert einkalibrig

FLOOR: Naturale
60x120
24"x48"

WALL: Brick Naturale
20x60
8"x24"





PERLA: Floor 60x120 . 24"x48" - Wall Brick Naturele 20x60 . 8"x24"

iron mix cenere

08

RETTIFICATO MONOCALIBRO
Monocalibre rectified
Rectifié monocalibre
Rektifiziert einkalibrig

Lappato
20x120
8"x48"





CENERE: 20x120 . 8"x48"



CENERE: Floor 60x60 . 24"x24" - Wall 20x120 . 8"x48" | 20x60 . 8"x24" | Fascia Iron Plus Naturale 20x60 . 8"x24"





iron mix platino

14

RETTIFICATO MONOCALIBRO
Monocalibre rectified
Rectifié monocalibre
Rektifiziert einkalibrig

FLOOR: Lappato
60x120
24"x48"

Naturale
20x120
8"x48"

WALL: Hexagon Lappato
30x30
12"x12"





PLATINO: Floor 60x120 . 24"x48" - Wall Hexagon Lappato 30x30 . 12"x12"

iron mix



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DECORATO
Decorated colored body porcelain
Grès cérame coloré pleine masse et décoré
Dekoriertes durchgefärbtes Feinsteinzeug



RETTIFICATO MONOCALIBRO
Monocalibre rectified
Rectifié monocalibre
Rektifiziert einkalibrig



NATURALE



ANTISCIVOLO

60x120
24"x48"

Naturale | Natural | Naturel | Natur Oberfläche

Lappato | Honed | Semi-poli | Teilpoliert

20x120
8"x48"

Naturale | Natural | Naturel | Natur Oberfläche

Lappato | Honed | Semi-poli | Teilpoliert

Antiscivolo | Antislip | Antidérapant | Antislip

60x60
24"x24"

Naturale | Natural | Naturel | Natur Oberfläche

Lappato | Honed | Semi-poli | Teilpoliert

Antiscivolo | Antislip | Antidérapant | Antislip

20x60
8"x24"

Naturale | Natural | Naturel | Natur Oberfläche

Lappato | Honed | Semi-poli | Teilpoliert

perla

IRM10RT 6012 ■73-a

IRM10RT 6012L ■75

IRM10RT 2012 ■74

IRM10RT 2012L ■76-a

IMX10RT 2012 ■74

IRM10RT 60 ■71-a

IRM10RT 60L ■73

IMX10RT 60 ■71-a

IRM10RT 20TV ■74

IRM10RT 20TVL ■76-a

cenere

IRM06RT 6012 ■73-a

IRM06RT 6012L ■75

IRM06RT 2012 ■74

IRM06RT 2012L ■76-a

IMX06RT 2012 ■74

IRM06RT 60 ■71-a

IRM06RT 60L ■73

IMX06RT 60 ■71-a

IRM06RT 20TV ■74

IRM06RT 20TVL ■76-a

platino

IRM26RT 6012 ■73-a

IRM26RT 6012L ■75

IRM26RT 2012 ■74

IRM26RT 2012L ■76-a

IMX26RT 2012 ■74



IRM26RT 60 ■71-a

IRM26RT 60L ■73

IMX26RT 60 ■71-a

IRM26RT 20TV ■74

IRM26RT 20TVL ■76-a



Si consiglia la posa affiancata o a correre con una sfalsatura di massimo 20cm.
Straight pattern lay-out or running pattern lay-out with max 20 cm staggering are recommended.
Il est conseillé une pose droite et/ou de'cale'e avec un de'calage de 20 cm.
Bei der Verlegung wird empfohlen, die Platten um höchstens 20 cm zu versetzen.

iron mix decors

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DECORATO

Decorated colored body porcelain
Grès cérame coloré pleine masse et décoré
Dekoriertes durchgefärbtes feinsteinzeug

RETTIFICATO MONOCALIBRO

Monocalibre rectified
Rectifié monocalibre
Rektifiziert einkalibrig

Brick Naturale  
20x60
8"x24"



PERLA **IRM10BRICK** ● 37



CENERE **IRM06BRICK** ● 37



PLATINO **IRM26BRICK** ● 37

Fascia Iron Plus Naturale 
20x60
8"x24"



IRM99FASCIA ● 62

Hexagon Lappato  
30x30
12"x12"



PERLA **IRM10L MSK** ● 41



CENERE **IRM06L MSK** ● 41



PLATINO **IRM26L MSK** ● 41


LUOGHI D'IMPIEGO . Destinations . Lieux d'utilisation . Einsatzorte



Abitazioni
Domestic applications
Maisons particulieres
Wohnbereich



Uffici
Offices
Bureaux
Büros



Scuole
Schools
Ecoles
Schulen



Alberghi
Hotels
Hotels
Hotels








Ristoranti - bar
Restaurants - Cafés
Restaurants - Cafés
Gaststätten



Palestre
Gymnasiums
Gymnasies
Turnhallen

PEZZI SPECIALI | Special pieces | Pièces spéciales | Passende Sonderstücke

		 Battiscopa 7,3x60	 Gradino ELLE costa retta Grip 30x60xh4 *	 Gradino costa retta 33x120xh3 *	 Ang. gradino sinistro 33x120xh3 *	 Ang. gradino destro 33x120xh3 *
Perla	Naturale	IRM10A BAT60 ● 16	IMX10ELLE 60 ● 64-a	IRM10GRD3312 ● 86	IRM10GRD SN ● 90	IRM10GRD DX ● 90
	Lappato	IRM10A BAT60L ● 19	-	IRM10GRD3312L ● 86	IRM10GRD SNL ● 90	IRM10GRD DXL ● 90
Cenerè	Naturale	IRM06A BAT60 ● 16	IMX06ELLE 60 ● 64-a	IRM06GRD3312 ● 86	IRM06GRD SN ● 90	IRM06GRD DX ● 90
	Lappato	IRM06A BAT60L ● 19	-	IRM06GRD3312L ● 86	IRM06GRD SNL ● 90	IRM06GRD DXL ● 90
Platino	Naturale	IRM26A BAT60 ● 16	IMX26ELLE 60 ● 64-a	IRM26GRD3312 ● 86	IRM26GRD SN ● 90	IRM26GRD DX ● 90
	Lappato	IRM26A BAT60L ● 19	-	IRM26GRD3312L ● 86	IRM26GRD SNL ● 90	IRM26GRD DXL ● 90

PESI E IMBALLI | Weight packing | Poids et emballages | Gewicht Verpackungseinheiten

			PZ x collo	MQ x collo	KG x collo	COLLI x pallet	MQ x pallet	KG x pallet
Fondo	60x120	MQ	2	1,4400	33,60	28	40,3200	960
Fondo	20x120	MQ	4	0,9600	22,40	48	46,0800	1094
Fondo	60x60	MQ	3	1,0800	23,51	32	34,5600	771
Fondo	20x60	MQ	8	0,9600	22,40	48	46,0800	1094
Brick Naturale (su rete)	20x60	PZ	6	-	15,12	-	-	-
Hexagon Lappato (su rete)	30x30	PZ	6	-	10,98	-	-	-
Fascia Iron Plus Naturale	20x60	PZ	6	-	15,12	-	-	-
Battiscopa	7,3x60	PZ	10	-	10,50	-	-	-
Gradino Costa Retta (*)	33x120xh3	PZ	2	-	17,20	-	-	-
Angolo Gradino Destro (*)	33x120xh3	PZ	1	-	8,60	-	-	-
Angolo Gradino Sinistro (*)	33x120xh3	PZ	1	-	8,60	-	-	-
Elle Costa Retta (*)	30x60xh4	PZ	4	-	16,20	-	-	-

(*) **Articoli unicamente a richiesta** . Available only by special order . Articles uniquement sur demande . Nur auf Wunsch gefertigten Artikel

Le tonalità dei colori sono indicative . The colours shades are indicative . Les nuances des couleurs sont indicatives . Die Farbtöne sind annähernd

CARATTERISTICHE TECNICHE . Technical datas . Caractéristiques techniques . Technische Eigenschaften

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DECORATO - ISO 13006 UNI EN 14411 - Appendice G - Bla - GL | Decorated colored body porcelain | Grès cérame coloré pleine masse et décoré | Dekoriertes durchgefärbtes feinsteinzeug

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical datas Caractéristiques techniques Technische eigenschaften	NORMA Standard Norme Norm	REQUISITI PER DIMENSIONE NOMINALE N Requirements for nominal size n Exigences relatives à la taille nominale n Anforderungen für nominalgröße n		VALORE CEDIR Cedir value Valeur cedir Wert cedir	
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und breite	UNI EN 10545.2	7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Conforme Conform Conforme Normgerecht
		(mm) ± 0,9 mm	(%) ± 0,6 %	(mm) ± 2 mm	
Spessore Thickness Épaisseur Stärke	UNI EN 10545.2	± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm	Conforme Conform Conforme Normgerecht
Rettilinearità degli spigoli Straightness of sides Rectilignité des arêtes Kantengeradheit	UNI EN 10545.2	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Normgerecht
Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN 10545.2	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2 mm	Conforme Conform Conforme Normgerecht
Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN 10545.2	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2 mm	Conforme Conform Conforme Normgerecht
Qualità della superficie Quality of the surface Qualité de la surface Qualität der oberfläche	UNI EN 10545.2	Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of tiles exempt from visual defects. Un minimum de 95% des carreaux doit être exempt de défauts visibles. Mindestens 95% der Fliesen muss von sichtbaren Fehler frei sein.		Conforme Conform Conforme Normgerecht	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN 10545.3	≤ 0,5 %		Conforme Conform Conforme Normgerecht	
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN 10545.4	≥ 35 N/mm ²		Conforme Conform Conforme Normgerecht	
Forza di rottura in n / breaking strength A) spessore ≥ 7,5 mm B) spessore < 7,5 mm	UNI EN 10545.4	a) min 1300 N b) min 700 N		Conforme Conform Conforme Normgerecht	
Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressillage Harrißbeständigkeit	UNI EN 10545.11	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert		Conforme Conform Conforme Normgerecht	
Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte	UNI EN 10545.7	≤ 175 mm ³		Conforme Conform Conforme Normgerecht	
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN 10545.9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must guaranteed show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein exemplar soll sichtbare schäden aufweisen		Conforme Conform Conforme Normgerecht	
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN 10545.12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show guaranteed cracks in or considerable alteration of the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Die muster dürfen weder bruch noch schäden an der oberfläche aufweisen		Conforme Conform Conforme Normgerecht	
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN 10545.14	Classe 3 minimo		Conforme Conform Conforme Normgerecht	
Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemicals Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	UNI EN 10545.13	GB minimo		Conforme Conform Conforme Normgerecht	
Resistenza alla scivolosità Non slip grade Antiderapant Rutschfestigkeit	DIN 51130	da R9 a R13		Naturale - R10 Antislip - R11	
Coefficient of friction (American Standard)	ASTM C-1028	DRY 0,6 WET 0,6		Naturale: DRY 0,90 - WET 0,61 Antislip: DRY 0,90 - WET 0,70	
Resistenza all'attacco acido e basico (escluso HF e suoi derivati) Acid and alkali resistance (Excluding HF and its derivatives) Résistance aux acides et aux bases (Sauf HF et dérivés) Widerstand gegen säuren und laugen (Mit ausnahme von HF und deren Verbindungen)	UNI EN 10545.13	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante As per the producer's internal classification Selon la classification mentionnée par le fabricant Laut vom Hersteller angegebener Klassifizierung		Conforme Conform Conforme Normgerecht	



IRON MIX è realizzato con tecnologia digitale Cedir
IRON MIX is manufactured using Cedir's digital technology
IRON MIX est réalisé suivant la technologie digitale Cedir
IRON MIX wird mit Cedir-Digitaltechnologie hergestellt



CEDiR Ceramiche di Romagna S.p.A.
Via Emilia Ponente, 2070 | 48014 Castelbolognese (RA) Italy
phone +39 0546 653111 | Fax +39 0546 55600
cedir.it