



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 01/03/2011

SCHEDA TECNICA

ST 04.008

Prodotto

CEBOSI DECORO

Descrizione

CEBOSI DECORO è uno stucco acrilico all'acqua per interni, lavabile, con particolari riflessi tipici dell'oro e dell'argento. Utilizzabile tal quale, o colorabile, per creare raffinati effetti estetici in ambienti sia classici sia moderni.

E' disponibile nelle basi Argento, Oro Ducato, Oro Veneziano, Oro Zecchino.

CEBOSI DECORO è disponibile nelle confezioni da 1 lt, 5 lt.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce. Nel caso di fondi a civile o rustici è necessario intervenire con opportune rasature con stucchi o rasanti. Dopo accurata pulitura e stuccatura, applicare CEBOSI FONDO tal quale, con rullo di pelo corto, in una o due mani fino a completa copertura del fondo.

Solo nel caso di muri particolarmente assorbenti o sfarinanti applicare una mano preventiva di CEBOSI FONDO diluito al 30% con acqua.

Colorazione

CEBOSI DECORO è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione

CEBOSI DECORO si applica in due mani: sulla superficie preparata con CEBOSI FONDO applicare con frattone di acciaio o plastica, un adeguata quantità di prodotto a rasare, con lo scopo di ottenere la totale copertura del fondo e una superficie liscia.

A completa essiccazione della prima mano (4-6 ore) applicare la seconda mano di prodotto con frattone, a spatolate incrociate, per ottenere l'effetto spatolato.

Per l'effetto striato applicare il prodotto nel senso desiderato (obliquo, verticale, orizzontale) con spatolate lunghe, ripassando la superficie in senso opposto e alternato, per eliminare l'eccesso di prodotto.

Consigli pratici

CEBOSI DECORO è applicabile anche su metalli, legno, vetro, plastica; in questi casi è necessario preparare i fondi con appositi primers.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)
Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l
CEBOSI DECORO contiene VOC: 25 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 4-5 mq/lt, in due mani, a seconda della lavorazione e dell'effetto desiderato

Aspetto fisico: liquido

Peso specifico: 1,2 g/cm³

ph: 8,5 - 9

Resistenza al lavaggio: il prodotto è lavabile e sopporta le normali operazioni di pulizia.

Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOSI DECORO non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.