







## Luna Clima: una gamma completa



## Comfort di design

Forme eleganti e dimensioni compatte



Silenziosità

Fino a max 20 dB(A) per l'unità interna



Tecnologia all'avanguardia

Per una perfetta ottimizzazione dei consumi



Smart Comfort

L'App\* di Baxi per Luna Clima

Potenza frigorifera nominale ¹	Monosplit		Ottimizzazione dei consumi				
Classe di efficienza (Raffrescamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/1.25/CE  Potenza termica nominale ²  LST25-S  LST35-S  LST50-S  LST70-S  Potenza sonora  dB(A)  59  60  65  68  Unità esterna  LSNW25  LSNW35  LSNW35  LSNW50  LSNW70  Potenza frigorifera nominale ¹  LST50-2M  LST50-2M  LST70-3M*  Potenza frigorifera nominale ¹  LST50-2M  LST70-3M*  Potenza frigorifera nominale ¹  LST25-S  Classe di efficienza (Raffrescamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/1.25/CE  Potenza sonora  dB(A)  59  60  65  68  Unità interna  LSNW25  LSNW35  LSNW35  LSNW50  LSNW70  Potenza frigorifera nominale ¹  LST50-2M  LST70-3M*  Potenza frigorifera nominale ¹  LW  5,00  7,52  Classe di efficienza (Raffrescamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/1.25/CE  Potenza termica nominale ²  LSNW 5,50  7,95  Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/1.25/CE  Potenza termica nominale ²  LSNW20*  LSNW25  LSNW35  Potenza frigorifera nominale ¹  LSNW20*  LSNW25  LSNW35  Potenza frigorifera nominale ²  LSNW20*  LSNW25  LSNW35  Potenza frigorifera nominale ²  LSNW20*  LSNW25  LSNW35  Potenza termica nominale ²  LSNW20*  LSNW25  LSNW35  Potenza termica nominale ²  LSNW205  LSNW35  Rotenza termica nominale ²  LSNW35  Rotenza termica nominale ²  LSNW205  LSNW35  LSNW35  Rotenza termica nominale ²  LSNW35  Rotenza termica nominale ²  LSNW25  LSNW35  Rotenza termica nominale ²  LSNW35  Rotenza termica nominale ²  LSNW25  LSNW35  Rotenza termica nominale ²  RW  2,05  2,65  3,70			9000	12000	18000	24000	
Attributivo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE	Potenza frigorifera nominale <sup>1</sup>	kW	2,55	3,55	5,10	7,00	
Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento ettuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE  Unità esterna  LST25-S  LST35-S  LST50-S  LST70-S  Potenza sonora  dB(A)  59  60  65  68  Unità interna  LSNW25  LSNW35  LSNW50  LSNW70  Potenza sonora  dB(A)  53  53  60  60  Multisplit  18000 (Dual)  27000 (Trial)  Unità esterna  LST50-2M  LST70-3M*  Potenza frigorifera nominale ¹  kW  5,00  7,52  Classe di efficienza (Raffrescamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE  Potenza termica nominale ²  kW  5,50  7,95  Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE  Potenza sonora  dB(A)  63  63  Potenza sonora  dB(A)  63  63  Potenza frigorifera nominale ²  kW  2,05  2,55  3,60  Potenza termica nominale ²  kW  2,15  2,65  3,70	Classe di efficienza (Raffrescamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE			<b>♦ A</b> <sup>++</sup>	<b>⊘</b> A <sup>++</sup>	<b>♀ A</b> <sup>++</sup>	
LST25-S   LST35-S   LST50-S   LST70-S     Potenza sonora   dB(A)   59   60   65   68     Unità interna   LSNW25   LSNW35   LSNW50   LSNW70     Potenza sonora   dB(A)   53   53   60   60     Multisplit   18000 (Dual)   27000 (Trial)     Unità esterna   LST50-2M   LST70-3M*     Potenza frigorifera nominale ¹   kW   5,00   7,52     Classe di efficienza (Raffrescamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE   kW   5,50   7,95     Potenza termica nominale ²   kW   5,50   7,95     Classe di efficienza (Riscamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE   kW   5,50   7,95     Potenza termica nominale ²   kW   5,50   7,95     Potenza sonora   dB(A)   63   63     Potenza sonora   dB(A)   63   63     Potenza frigorifera nominale ²   LSNW20*   LSNW25*   LSNW35*     Potenza frigorifera nominale ²   kW   2,05   2,55   3,60     Potenza frigorifera nominale ²   kW   2,15   2,65   3,70     Potenza termica nominale	Potenza termica nominale <sup>2</sup>	kW	2,65	3,55	5,40	7,30	
Potenza sonora         dB(A)         59         60         65         68           Unità interna         LSNW25         LSNW35         LSNW50         LSNW70           Potenza sonora         dB(A)         53         53         60         60           Multisplit         18000 (Dual)         27000 (Trial)	Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE		<b>⊕</b> A <sup>+</sup>		<b>♀</b> A+	<b>♀</b> A⁺	
Unità interna  LSNW25 LSNW35 LSNW50 LSNW70 Potenza sonora  dB(A) 53 53 60 60  Multisplit 18000 (Dual) 27000 (Trial) Unità esterna LST50-2M LST70-3M* Potenza frigorifera nominale LST50-2M LST70-3M* Potenza frigorifera nominale LST50-2M LST70-3M*  Potenza frigorifera nominale LST50-2M LST70-3M*  Potenza frigorifera nominale LST50-2M LST70-3M*  WW 5,00 7,52  Classe di efficienza (Raffrescamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE Potenza termica nominale LSNW25 R*  Potenza frigorifera nominale LSNW20* LSNW25 LSNW35 Potenza frigorifera nominale RW 2,05 2,55 3,60 Potenza termica nominale RW 2,15 2,65 3,70	Unità esterna		LST25-S	LST35-S	LST50-S	LST70-S	
Potenza sonora dB(A) 53 53 60 60  Multisplit 18000 (Dual) 27000 (Trial)  Unità esterna LST50-2M LST70-3M*  Potenza frigorifera nominale 1 kW 5,00 7,52  Classe di efficienza (Raffrescamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE kW 5,50 7,95  Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE kW 5,50 7,95  Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE kW 5,50 7,95  Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE che	Potenza sonora	dB(A)	59	60	65	68	
Multisplit Unità esterna Unità interna Unità	Unità interna		LSNW25	LSNW35	LSNW50	LSNW70	
Unità esterna  LST50-2M  LST70-3M*  Potenza frigorifera nominale   RUM  S,00  7,52  Classe di efficienza (Raffrescamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE  Potenza termica nominale   RUM  S,50  7,95  Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE  Potenza sonora  B(A)  B(A)  B(B)  B(A)  B(B)  B	Potenza sonora	dB(A)	53	53	60	60	
Potenza frigorifera nominale ¹  kW 5,00 7,52  Classe di efficienza (Raffrescamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE  Potenza termica nominale ²  kW 5,50 7,95  Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE  Potenza sonora  dB(A) 63 63  Potenza sonora  dB(A) 63 63  Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE  Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE  Potenza sonora  dB(A) 63 63  Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE  Potenza sonora  dB(A) 63 63  Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE  Potenza sonora  dB(A) 63 53  Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE  A+ Company de la company de	Multisplit	18000 (Dual)		27000 (Trial)			
Classe di efficienza (Raffrescamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE  Potenza termica nominale <sup>2</sup> KW 5,50  7,95  Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE  Potenza sonora  dB(A)  63  63  Potenza frigorifera nominale <sup>1</sup> KW 2,05  2,55  3,60  Potenza termica nominale <sup>2</sup> KW 2,15  2,65  3,70	Unità esterna		LST50-2M		LST70-3M*		
Potenza termica nominale 2 KW 5,50 7,95  Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE  Potenza sonora dB(A) 63 63  Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento de Company de C	Potenza frigorifera nominale <sup>1</sup>	kW	5,00		7,52		
Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE  Potenza sonora  dB(A)  63  63  7000  9000  12000  Unità interna  LSNW20*  LSNW25  LSNW35  Potenza frigorifera nominale 1  kW  2,05  2,55  3,60  Potenza termica nominale 2  kW  2,15  2,65  3,70	Classe di efficienza (Raffrescamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE		<b>♦ A</b> <sup>++</sup>		<b>⊕</b> A <sup>++</sup>		
Potenza sonora dB(A) 63 63  Potenza sonora dB(A) 63 63  Unità interna LSNW20* LSNW25 LSNW35  Potenza frigorifera nominale 1 kW 2,05 2,55 3,60  Potenza termica nominale 2 kW 2,15 2,65 3,70	Potenza termica nominale <sup>2</sup>	kW	5,50		7,95		
7000900012000Unità internaLSNW20*LSNW25LSNW35Potenza frigorifera nominale 1kW2,052,553,60Potenza termica nominale 2kW2,152,653,70	Classe di efficienza (Riscaldamento) secondo Regolamento attuativo 626/2011 - Direttiva 2009/125/CE		<b>♀</b> A⁺		<b>♀</b> A⁺		
Unità interna LSNW20* LSNW25 LSNW35 Potenza frigorifera nominale 1 kW 2,05 2,55 3,60 Potenza termica nominale 2 kW 2,15 2,65 3,70	Potenza sonora	dB(A)	63		63		
Potenza frigorifera nominale 1 kW 2,05 2,55 3,60 Potenza termica nominale 2 kW 2,15 2,65 3,70			7000	9	000	12000	
Potenza termica nominale <sup>2</sup> kW 2,15 2,65 3,70	Unità interna		LSNW20*	LS	NW25	LSNW35	
	Potenza frigorifera nominale <sup>1</sup>	kW	2,05 2		2,55	3,60	
Potenza sonora dB(A) 53 53 53	Potenza termica nominale <sup>2</sup>	kW	2,15 2		2,65	3,70	
	Potenza sonora	dB(A)	53		53	53	

Combinazioni disponibili

Dual split: max 2 unità interne, 12000 + 12000 o inferiori
Trial split: max 3 unità interne, 9000 + 12000 + 12000 o inferiori
Per maggiori informazioni, consultare il manuale di installazione
(\*) Unità interna LSNW20 e unità esterna trial LST70-3M e App, disponibili da LUGLIO 2016

- (1) Temperatura aria esterna 35°C B.S. Temperatura aria ambiente 27°C B.S/19°C B.U. (2) Temperatura aria esterna 7°C B.S/6°C B.U. Temperatura aria ambiente 20°C B.S.



sono gli obiettivi strategici di Baxi, e le certificazioni ottenute garantiscono l'osservanza delle specifiche regolamentazioni

## **BAXISPA**

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) marketing@baxi.it www.baxi.it



Tel +39 0424 517800 Fax +39 0424 38089

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.