

Denominazione	DIORA
Descrizione	Finitura decorativa ad alto potere mascherante per superfici interne.
Caratteristiche principali	Prodotto all'acqua a base di leganti acrilici poliuretani. DIORA per pareti interne è in grado di conferire alle superfici su cui è applicato un effetto decorativo di pregio. Gli speciali pigmenti contenuti nel prodotto si orientano durante l'applicazione creando un delicato effetto chiaro-scuro con aspetto vellutato. Il prodotto è disponibile nelle versioni base: oro, argento e rosso.
Sistema Tintometrico	E' possibile colorare DIORA con paste concentrate con Sistema Tintometrico.
Classificazione (UNI 8681)	B4. C.O.A.0.FA Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, satinata, acrilica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE di COV per Diora (cat. A/I): 200 g/L (2010). Diora contiene al massimo 100 g/L di COV.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	<p>PARETI INTERNE MAI DIPINTE Eliminare le parti polverose e non coese, isolare con Maxfix Acrilico, se necessario stuccare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) con Stuccoforte operando con rasate successive e carteggiare, isolare le parti stuccate con Maxfix Acrilico. Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare DIORA.</p> <p>PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA Eliminare completamente la tempera se spolverante a secco. Se la tempera ha una buona consistenza isolare con Maxfix Acrilico, trattare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) come sopra indicato. Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare DIORA.</p> <p>PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI Eliminare le parti polverose e non coese, se necessario stuccare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) con Stuccoforte, operando con rasate successive e carteggiare. Isolare le parti stuccate con Maxfix Acrilico. Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare DIORA.</p>
Consigli pratici	<p><u>Per le modalità applicative consigliamo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>La visione del video dimostrativo contenuto su "Colordeco 2010", reperibile presso i rivenditori;</i> - <i>Consultare il sito internet www.maxmeyer.it nella sessione "MaxMeyer Channel";</i> - <i>La visione delle sequenze fotografiche riportate sulla Cartella Colori.</i> <p>Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: < 75%; temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto: < 10 di U.R.</p>
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. • Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni). • Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. • I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Vellutato
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1.02 ÷ 1.12
Viscosità cps	MPL 021 (ASTM D 2196)	6000 ÷ 1000
Resa teorica per mano Mq/Lt	MPL 052 (ISO 7254)	14 ÷ 18
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	30 ÷ 37
pH	MPL036	7 ÷ 8
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	N.D.
Secco al tatto h	MPL 033	3 ÷ 4
Secco in profondità h	MPL 033	12 ÷ 24
Sovraverniciabilità h	MPL 037	Dopo 12
Esterni \ Interni		Per interni
Colori		Oro, argento, rosso
Legante		Acrilico
Diluyente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo % in volume	MPL 063	Pronto all'uso
Applicazione a pennello (Sesto's) % in volume	MPL 063	Pronto all'uso
Applicazione a spatola (Decor Up) % in volume	MPL 063	Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lun - giov: 8.30 - 17.30
Ven. 8.30 - 15.30



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it