

INDUSTRIA &

CARPENTERIA



CARTELLA COLORI



SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE

DILUENTE MAX NUOVA FORMULA UNIVERSALE

Diluyente sintetico specifico per applicazioni a pennello con Smalto a Rapida Essiccazione.



- ACCELERA L'ESSICCAZIONE DELLA FINITURA
- FAVORISCE LA DISTENSIONE DEL FILM

WOODPLEIN TURAPORI ALL'ACQUA

Fondo trasparente riempitivo per finiture legno a vista. Inodore, per applicazioni in interno.



- OTTIMO POTERE RIEMPITIVO
- OTTIMA CARTEGGIABILITÀ
- LIVELLA PERFETTAMENTE LE SUPERFICI



NERO OPACO



NERO



GRIGIO GRAFITE
RAL 7024



GRIGIO ARGENTO
RAL 7001



ALLUMINIO RUOTE



BLU GENZIANA



BLU CANNES



MARRONE MOGANO
RAL 8016



ROSSO TELAI



ROSSO CARMINIO
RAL 3002

• OTTIMA BRILLANTEZZA

• BUONA ADERENZA SU LAMIERA


• ASCIUTTO IN 30 MINUTI



GRIGIO LUCE
RAL 7035



BIANCO PURO
RAL 9010



BIANCO TITANIO



BIANCO OPACO



VERDE SMERALDO
RAL 6001



VERDE RESEDA
RAL 6011




GIALLO CROMO
RAL 1007



GIALLO SEGNALE



ROSSO TRAFFICO
RAL 3020



ARANCIO PURO
RAL 2004



GIALLO ORO

**ANTIRUGGINE A
RAPIDA ESSICCAZIONE**



GRIGIA



ROSSA

SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE**CONFEZIONI DI VENDITA:** 0,750 - 2,5 litri**CARATTERISTICHE**

Smalto sintetico a rapida essiccazione. Buona aderenza su lamiera grezza, resistente agli agenti atmosferici, ottima brillantezza.

CAMPI APPLICATIVI

Smalto specifico per la colorazione di trattori agricoli e forestali, macchine agricole, macchine movimento terra. Applicabile su qualsiasi manufatto a cui si voglia conferire una buona protezione.

DILUIZIONE

- A spruzzo ed aria con Diluente Max Nuova Formula Universale al 10 - 15%. Si consiglia l'uso di un ugello di diametro 1,2 ÷ 1,5 mm ad una pressione di 2,5 atmosfere
- A pennello con Diluente Max Nuova Formula Universale al 5%

RESA (una mano)

- Confezione da 0,750 litri: 9 ÷ 12 m²
- Confezione da 2,5 litri: 30 ÷ 40 m²

ESSICCAZIONE

- Secco al tatto: max 1 ora
- Secco in profondità: max 12 ore

CONSIGLI PRATICI

- Temperatura dell'ambiente: min 5° C / max 35° C
- Umidità relativa dell'ambiente: applicabile in ambienti molto umidi
- Temperatura del supporto: min 5°C / max 35° C a supporto asciutto
- Conservare il barattolo ben chiuso in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Vita stoccaggio a queste condizioni almeno 36 mesi
- Prima di applicare su vecchie vernici effettuare sempre una prova di compatibilità
- Per manufatti di grandi dimensioni soggetti a prolungata esposizione all'esterno si consiglia di applicare preventivamente l'antiruggine o Zetamax
- Nella necessità di ritoccare o riverniciare lo smalto, effettuare questa operazione entro 4 ore allo scopo di evitare eventuali fenomeni di rimozione
- Trascorso tale periodo attendere almeno una settimana prima di riverniciare il prodotto



Sede Commerciale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI)
Tel: 199 11 99 55 - Fax: 199 11 99 77 - www.maxmeyer.it



Lunedì - Venerdì:
8.30 - 17.30

ANTIRUGGINE A RAPIDA ESSICCAZIONE**CONFEZIONI DI VENDITA:** 0,750 - 2,5 litri**CARATTERISTICHE**

Fondo antiruggine a rapida essiccazione per ferro. Ottima aderenza, ottimo potere protettivo e anticorrosivo.

CAMPI APPLICATIVI

Ideale per la protezione di opere di carpenteria, macchine utensili, manufatti industriali, macchine movimento terra e veicoli industriali in genere. Indicata su lamiera sgrassata, fosfatata e su ghisa.

DILUIZIONE

- A spruzzo con Diluente Max Nuova Formula Universale al 10% max
- A pennello pronto all'uso

RESA (una mano)

- Confezione da 0,750 litri: 7,5 ÷ 9 m²
- Confezione da 2,5 litri: 25 ÷ 30 m²

ESSICCAZIONE

- Secco al tatto: max 30 minuti
- Secco in profondità: 1 - 2 ore

NOTIZIE UTILI

- Può essere sovraverniciato con smalti a rapida essiccazione
- Non idoneo come mano di fondo per smalti nitro-sintetici e smalti sintetici
- Nella necessità di ritoccare o riverniciare l'antiruggine effettuare questa operazione entro 60 minuti allo scopo di evitare eventuali fenomeni di rimozione

WOODPLEIN - TURAPORI ALL'ACQUA**CONFEZIONI DI VENDITA:** 0,750 - 2,5 litri**CARATTERISTICHE**

Prodotto a rapida essiccazione a base di resine acriliche, studiato per la preparazione del fondo nelle finiture legno, lucide ed opache. Grazie all'ottimo potere riempitivo e carteggiabilità, livella perfettamente le superfici. Inodore, per utilizzi in interno, può essere sovraverniciato con lo smalto a rapida essiccazione e con tutti i tipi di vernice all'acqua e a solvente, anche bicomponenti.

DILUIZIONE

- A pennello con acqua al 5%
- A spruzzo con acqua al 15 - 20%

RESA (riferita a una mano in funzione dell'assorbimento del supporto)

- 1 litro: 5-6 m²

ESSICCAZIONE

- Secco in profondità: 4 - 6 ore
- Sovraverniciabile dopo 8 ore



Attiva il lettore QR sul tuo cellulare o smartphone e scopri tutto il mondo MaxMeyer.



8 025160 089896