



blendwood

È la forza dell'ispirazione a rendere Blendwood una collezione di grande personalità. Legni di diversa provenienza che dell'effetto vissuto, delle imperfezioni, delle irregolarità fanno un vero e proprio punto di forza. Una texture che mescola venature e tipologie lignee per una superficie ricca, dinamica, autentica. Disponibile in una ampia e contemporanea gamma cromatica, nei pratici formati 20x120 e 30x120 e nel grande listone 26,5x180, per pose dal grande impatto visivo.



blendwood

26,5x180 10,6"x72"	30x120 12"x48"	20x120 8"x48"	GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN							
NATURALE RETTIFICATO NATURAL RECTIFIED	GRIP RETTIFICATO GRIP RECTIFIED			nat rett	grip rett			NATURALE R9	GRIP R11 A+B+C	



It is the strength of inspiration that gives the Blendwood collection its huge personality. Different kinds of wood from diverse origins that turn a worn effect, imperfections and irregularities into their real strong point. A texture that blends veins and types of wood into a rich, dynamic, authentic surface. Available in a wide, on-trend range of colours, in the practical 20x120 and 30x120 formats and large 26.5x180 planks, for big-impact floors.

C'est la force de l'inspiration qui fait de Blendwood une collection à forte personnalité. Des bois de différentes origines transforment leur effet vécu, leurs imperfections, et leurs irrégularités en véritables points forts. Une texture qui mélange les veines et les types de bois pour une surface riche, dynamique et authentique. Disponible dans une vaste palette de couleurs contemporaines, dans les formats les plus pratiques (20x120 et 30x120) ainsi qu'en grand listel (26,5x180) pour des poses à fort impact visuel.

Die Kraft der Inspiration macht Blendwood zu einer charakterstarken Kollektion. Hölzer unterschiedlicher Herkunft, Used-Look, kleine Fehler und Unregelmäßigkeiten sind die Stärken dieser Kollektion. Die Texture zeichnet sich durch Maserungen und verschiedene Holzarten aus und verleiht dem Produkt eine edle, dynamische und authentische Note. Erhältlich in zahlreichen, hochmodernen Farben, in den praktischen Formaten 20x120 und 30x120 und als große Dielen 26,5x180, für ein besonders effektvolles Verlegeergebnis.

Сила вдохновения придает коллекции Blendwood яркую индивидуальность. Древесина различного происхождения делает ставку на эффект обжитости, несовершенства, неравномерности. Текстура представляет собой смешение рисунков и сортов древесины, образуя богатую, динамичную, подлинную поверхность. Предлагается в широчайшем ассортименте современных вариантов цветового исполнения, в практичных форматах 20x120 и 30x120 и в больших листах 26,5x180 для чрезвычайно эффектного результата.







26,5x180 naturale

ASH



mat's red



A
ART



20x120 naturale + contours VAGUE 32x75 poli / LISSE 32x75 poli

ASH



ASH



 20x120 naturale









MULTIGREY

26,5x180 naturale / mosaico chevron 35x37 naturale



PAVIMENTO
FLOOR TILE
ÉTAGE
BODEN
НАПОЛЬНАЯ



RIVESTIMENTO
WALL TILE
REVÊTEMENT
ÜBERZUG
НАСТЕННАЯ

**nat
rett**

NATURALE RETTIFICATO
NATURAL RECTIFIED
NATUREL RECTIFIÉ
NATUR OBERFLÄCHEV GESCHLIFFEN
НАТУРАЛЬНЫЙ КАЛИБРОВАННЫЙ

**nat
rett**

GRIP RETTIFICATO
GRIP RECTIFIED
GRIP RECTIFIÉ
GRIFFIGE GESCHLIFFEN
GRIP КАЛИБРОВАННЫЙ



FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL VARIATIONS
EFFET DÉNUANCÉ TRÈS ACCENTUÉ
STARKE ABWEICHUNG
БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА ТОНА



10,5 mm
SPESSORE
THICKNESS
ÉPAISSEUR
DICKE
КОЛЩИНА



RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
BESTIMMUNG DER
RUTSCHEMUNGSFÄHIGKEIT
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ



INGELIVO
FROST PROOF
INGELIF
FROSTSICHER
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



Cisa Green / The future stems from the present. Quality is a balance that combines surface aesthetics and high technical performance with love for nature, thereby safeguarding the ecosystem. To achieve this, our products are realized using technologies that reduce the consumption of natural resources, minimize the impact of harmful substances on the environment, while always guaranteeing attractive surfacing materials that help you live your life to the full.



Cisa Digital / The new digital technology which Ceramiche Cisa employs in the manufacture of its products offers a wide range of graphics options and faithful reproductions of all types of textures, colours and surfaces. This means Ceramiche Cisa products are both extremely attractive and highly resistant on all technical levels.

blendwood



CAPPUCCINO

BROWN

ASH

BEIGE

MULTIWOOD

MULTIGREY



26,5x180 / 10,6"x72"



30x120 / 12"x48"



20x120 / 8"x48"



26,5x180
10,6"x72"
■ 94



30x120
12"x48"
■ 84



20x120
8"x48"
■ 84



MOSAICO
CHEVRON
35x37*
14"x14,8"
■ 106 AB

CAPPUCCINO	nat rett	0155301	0155304	0155303	0155307
	grip rett	-	-	-	-
BEIGE	nat rett	0155321	0155324	0155323	0155327
	grip rett	-	-	0155333	-
ASH	nat rett	0155341	0155344	0155343	0155347
	grip rett	-	-	0155353	-
BROWN	nat rett	0155361	0155364	0155363	0155367
	grip rett	-	-	-	-
MULTIWOOD	nat rett	0155381	0155384	0155383	0155387
	grip rett	-	-	0155393	-
MULTIGREY	nat rett	0155411	0155414	0155413	0155417
	grip rett	-	-	-	-

* misura ingombro 41x37 / 16,1"x14,5"

GRADONE LINEARE
DOPPIA VELA



30x120x4x2
12"x48"x2"x1"
▲ 104 2A

GRADONE ANGOLARE
DOPPIA VELA
DX SX



30x120x4x2
12"x48"x2"x1"
▲ 106

ELEMENTO A L
GRIP



15x60x4
6"x24"x2"
▲ 58

BATTISCOPIA



7x60
3"x24"
● 15

CAPPUCCINO	0155309	0155310 0155311	-	0155308
BEIGE	0155329	0155330 0155331	0155332	0155328
ASH	0155349	0155350 0155351	0155352	0155348
BROWN	0155369	0155370 0155371	-	0155368
MULTIWOOD	0155389	0155390 0155391	0155392	0155388
MULTIGREY	0155419	0155420 0155421	-	0155418

MOSAICO CHEVRON
naturale

35x37
14"x14,8"



CAPPUCCINO 0155307 nat ■ 106 AB



BROWN 0155367 nat ■ 106 AB



ASH 0155347 nat ■ 106 AB



BEIGE 0155327 nat ■ 106 AB



MULTIWOOD 0155387 nat ■ 106 AB



MULTIGREY 0155417 nat ■ 106 AB



nat rett

grip rett



10,5 mm



V4



R9



R11
A+B+C



Cisa Green



Cisa Digital

NATURALE RETTIFICATO
NATURAL RECTIFIED
NATUREL RECTIFIÉ
NATUR OBERFLÄCHEV GESCHLIFFEN
НАТУРАЛЬНЫЙ КАЛИБРОВАННЫЙ

GRIP RETTIFICATO
GRIP RECTIFIED
GRIP RECTIFIÉ
GRIFFIGE GESCHLIFFEN
GRIP КАЛИБРОВАННЫЙ

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN
LE GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
GLASIERTE FEINSTEINZUEG
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ
EN 14411 B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
ХАРАКТЕРИСТИКИ

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN
LE GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
GLASIERTE FEINSTEINZUG
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

GRUPPO DI APPARTENENZA
SPECIFIC GROUPING
GROUPE D'APPARTENANCE
ZUGEHÖRIGKEITS GROUPE
ЧЛЕНСТВО В ГРУППЕ

EN 14411 Bla

CARATTERISTICA FEATURES CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFTEN ОСОБЕННОСТЬ	VALORE PRESCRITTO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIBENER WERT ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ	RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS ТРЕБОВАНИЕ	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE ДЛИНА И ШИРИНА	± 0,60 %	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-2
SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE ТОЛЩИНА	± 5 %	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI SIDE STRAIGHTNESS RECTITUDE DES ARÊTES GERACTLINIGKEIT DER KANTEN КРИВИЗНА СТОРОН	± 0,50 %	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-2
ORTOGONALITÀ SQUARENESS ORTHOAGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT КОСОУГОЛЬНОСТЬ	± 0,60 %	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-2
PLANARITÀ FLATNESS PLANEITÉ EBENHEIT КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	± 0,50 %	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-2
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITÉ DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ	-	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	E ≤ 0,5%	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH CONTRAÎNTE DE RUPTURE BRUCHKRAFT УСИЛИЕ НА ИЗЛОМ	1300 min se spess ≥ 7,5 mm 700 min se spess < 7,5 mm	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-4
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEZUGFESTIGKEIT ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	35 MIN	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-4
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДУ ТЕМПЕРАТУР	-	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT WIDERSTANDSFÄHIG УСТОЙЧИВ	UNI EN ISO 10545-9
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	RICHIESTA REQUIRED REQUIRE GEFORDERT КРЕБУЕТСЯ	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT WIDERSTANDSFÄHIG УСТОЙЧИВ	UNI EN ISO 10545-12
RESISTENZA ALLE MACCHIE DI PLASTICHE SMALTATE RESISTANCE TO MARKS FROM GLAZED PLASTICS RÉSISTANCE AUX TACHES DES PLASTIQUES ÉMAILLÉS FLECKBESTÄNDIGKEIT GLASIERTER KUNSTSTOFFE СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН ОТ ОКРАШЕННОГО ПЛАСТИКА	CLASSE 3 MIN	≥ CLASSE 3	UNI EN ISO 10545-14
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES MÉNAGERS WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSREINIGER УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВОЙ ХИМИИ	GB MIN	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANT RÉSISTANCE AUX TRÉSSAILLURES HAARRISSE УСТОЙЧИВОСТЬ ЭМАЛИ К КРАКЕЛЮРУ (СТАРЕНИЮ)	GB MIN	CONFORME CONFORMING CONFORME KONFORM СООТВЕТСТВУЕТ	UNI EN ISO 10545-13
CARATTERISTICHE ANTIDRUCCIOLO ANTI-SLIP PROPERTIES CARACTERISTIQUES ANTIDÉRAPANTES RUTSCHHEMMENDE EIGENSCHAFT ПРОТИВОСКОльзяЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	-	VEDERRE LA SERIE SEE THE COLLECTION VOIR LA COLLECTION SIEHE DER KOLLEKTION СМ. СЕРИЮ	-

Consigli per la posa: Per il prodotto rettificato, si consiglia di posare la piastrella con una fuga di almeno 2 mm. Per ottenere una migliore resa estetica, prelevare il materiale da scatole diverse.

Laying tips For the straight-edged product, we recommend you lay the tile with a joint of at least 2 mm. For best aesthetic results use material taken from different boxes.

Conseils pour la pose En ce qui concerne le produit rectifié, il est recommandé de poser le carreau avec un joint d'au moins 2 mm. Pour améliorer le rendement esthétique, prélever le matériel dans des boîtes différentes.

Empfehlungen zur Verlegung Beim kalibrierten Produkt wird geraten, die Fliese mit einer Fuge von mindestens 2 mm zu verlegen. Mischen Sie das Material für eine bessere ästhetische Wirkung aus verschiedenen Kartonen.

Рекомендации по укладке Для калиброванных изделий рекомендуем укладывать плитку с швом не менее 2 мм. Для получения наилучшего эстетического результата следует брать материал из разных коробок.

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni

The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the press; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.

Les couleurs et les effets figurant dans le catalogue sont fournis à titre indicatif pour les limites admises par l'impression; ils ne peuvent donc pas être contraignants ni constituer une base pour d'éventuelles contestations.

Die in diesem Katalog angegebenen Farben und Effekte sind auf Grund der durch den Druck zugelassenen Möglichkeiten Beispiele. Deshalb können sie nicht als verbindlich angesehen werden und als Grundlage für eventuelle Beanstandungen dienen.

Приведенные в этом каталоге цвета и эффекты приближены ввиду ограниченных возможностей печати. Поэтому, они не могут считаться обязывающими и не могут стать причиной предъявления претензий.

Avvertenza: controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta. Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Attention: before tile setting, please verify shade, calibre and grading. Claims regarding these items cannot be accepted after tile setting.

Attention: avant la pose prière de contrôler nuance, calibre et choix. Les réclamations relatives à du matériel déjà posé ne pourront pas être acceptées.

Wichtiger Hinweis: vor verlegung farbton kalibrierung und sortierung vergleichen. Diesbezügliche bean standungen nach verlegung können nicht berücksichtigt werden.

Примечание: Проверьте перед укладкой тон, сорт и калибр, после укладки материала претензии не принимаются

	pz x	x	kg x	kg x	m² x	m² x
264,66 x 1798	3	36	34,0	1224	1,44	51,84
298 x 1198	3	28	25,5	714	1,08	30,24
198 x 1198	5	27	28,0	756	1,20	32,4
35x37 mosaico chevron	4	-	-	-	-	-
7x60 battiscopa	14	-	-	-	-	-
30x120x4x2 gradone lineare doppia vela	2	-	-	-	-	-
30x120x4x2 gradone angolare doppia vela	1	-	-	-	-	-
15x60x4 elemento a L grip	4	-	-	-	-	-

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATES
LES CERTIFICATIONS
PRÜFZEUGNISSE
СЕРТИФИКАТЫ





www.ceramichecisa.it

Via Statale 99/D
42013 Dinazzano di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 773602
Fax +39 0522 773650 (Italia)
+39 0522 773649 (Estero)

RICCHETTI GROUP 