



PERCORSO STEFANO SODDU

Opera di Stefano Soddu: il percorso va oltre la superficie, dall'interno esplose magma di ferro. Una frattura creativa che richiama la forza che emerge, il calore che vuole apparire.

ESECUZIONI BREM'ART (pag. I)

Finitura in acciaio spazzolato BR 0031 verniciato trasparente con fondo nero opaco 9005M

ATTACCHI con VALVOLE REMOTE (pag. 292, 294)

MODELLO	L cm	35	42	49	56	EN 442 Watt	Δt 50 K
H cm	(n°el)	(5)	(6)	(7)	(8)	63	70
PRH 180	€	1333,00 584w	1405,00 701w	1480,30 817w	1554,50 934w	1626,60 1051w	1701,80 1168w
PRLH 180	€	1555,90 861w	1639,70 1033w	1742,20 1205w	1835,10 1377w	1927,50 1549w	2020,70 1721w
PRH 200	€	1374,70 642w	1452,70 770w	1526,00 898w	1603,40 1026w	1679,60 1155w	1755,70 1283w
PRLH 200	€	1630,70 928w	1730,30 1113w	1838,20 1299w	1931,10 1484w	2030,70 1670w	2130,70 1855w
PRH 220	€	1423,10 697w	1504,70 836w	1596,60 976w	1669,80 1115w	1751,50 1254w	1831,00 1394w
PRLH 220	€	1673,40 1003w	1776,90 1204w	1889,30 1404w	1986,00 1605w	2089,50 1806w	2193,50 2006w

Colori Brem senza supplemento - Dati tecnici S-PLATT pag. 90 - Attacchi EG ø1/2" ▲▽ L - 4 cm