

BACKSTAGE

Ragione Sociale FLAVIKER – ABK GROUP SPA
Indirizzo: S.S. 569 di Vignola, 226 – 41014 Solignano di Castelvetro (MO)
Telefono: 059-9752011
Fax: 059-9752010
E-mail: info@flavikerpisa.it
Url: <http://www.flavikerpisa.it/>

Descrizione del prodotto. Lastre di gres fine porcellanato a massa colorata (ISO 13006:2012 all.G-gr. Bla) completamente vetrificato tipo **Backstage**, ottenute per pressatura a secco di argille pregiate atomizzate variamente colorate. L'incontro tra ispirazioni contrastanti, provenienti sia dalla tradizione che dai luoghi dell'archeologia industriale, ha portato alla creazione di **Backstage**, studiata per rispondere sia alle esigenze del privato che del professionista. La variabilità grafica delle terrecotte contamina il mondo dei cementi, facendosi espressione di uno stile contemporaneo e ricercato capace di superare il rigore minimalista per diventare protagonista di ambienti unici.

Caratteristiche tecniche. L'agglomerato argilloso è sottoposto a cottura di 1220°C circa. Il prodotto finito è conforme alle normative (EN 14411:2012).

Nella collezione **Backstage** i cinque colori proposti (Ash, Bisque, Graphite, Spicy e Tan) raccontano l'incontro inaspettato di argille e calcestruzzi su lastre ceramiche di dimensioni variabili, anche modulari. Due le superfici proposte: satinata e strutturata, quest'ultima ideale per l'utilizzo più specifico in ambiente esterno. La collezione è completata dagli originali inserti decorativi *exagon* 8,5x8,5, che rompono la classica ortogonalità del prodotto ceramico per suggerire schemi compositivi del tutto inediti. L'ampia gamma di formati e di elementi decorativi della collezione **Backstage** permette di realizzare soluzioni di posa sempre nuove e sorprendenti, in grado di vestire ambienti architettonici di vario genere, luoghi privati e spazi inconsueti, caratterizzati ogni volta da un sapiente gioco di contrasti tra elementi e materiali, anche in combinazione con le principali collezioni Flaviker.

Backstage soddisfa i requisiti del sistema internazionale di rating LEED.

Dati per la voce di capitolato.

Colorazione/aspetto: il materiale presenta modulazioni grafiche casuali, diversi da pezzo a pezzo. Tutte le lastre, dopo la cottura, vengono rettificate, rendendo possibile la posa ravvicinata

Formato/spessore: cm 60x120, 30x120, 40x80, 40x80 mix, 60x60, Mosaico 30x30, Mosaico Esagone 8,5x8,5 su rete 51x29,2 (9 mm)

Superficie: satinata, strutturata

Assorbimento acqua (UNI EN ISO 10545.3): < 0,3%

Resistenza al gelo: (UNI EN ISO 10545.12) - ingelivo

Resistenza a flessione (UNI EN ISO 10545.4): ≥ 45 N/mm²

Resistenza ai prodotti chimici (UNI EN ISO 10545.13): classe GA /GLA

Fuga consigliata: 1-2 mm

Coefficiente d'attrito dinamico: B.C.R. A. - C.A.: >0,40; G.B.: >0,40

Coefficiente d'attrito statico: ASTM C 1028 - Dry: ≥0,60; Wet: ≥0,60

Classificazione antisdruciolato: DIN 51130 - R10 naturale e R11 strutturato

Resistenza allo scivolamento: DIN 51097 - Naturale Classe A+B e Strutturato Classe A+B+C

Destinazioni d'uso consigliate: pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni

BACKSTAGE

Company name: FLAVIKER – ABK GROUP SPA
Address: S.S. 569 di Vignola, 226 – 41014 Solignano di Castelvetro (MO)
Tel.: +39 059-9752011
Fax: +39 059-9752010
E-mail: info@flavikerpisa.it
Website: <http://www.flavikerpisa.it/>

Product description. **Backstage** coloured body fine porcelain tiles (ISO 13006:2012 Annex G, group Bla) are produced by dry pressing high-quality spray-dried clays of various colours. Designed to meet the needs of both professionals and homeowners, **Backstage** offers a blend of contrasting inspirations based on the traditions and locations of industrial archaeology. The varied graphics of terracotta surfaces are combined with the contemporary appeal of concrete, breaking away from minimalist rigour to create unique spaces.

Technical characteristics. The clay body is fired at a temperature of approximately 1220°C. The finished product complies with standard EN 14411:2012.

The **Backstage** collection comes in five colours (Ash, Bisque, Graphite, Spicy and Tan), a range of modular sizes and a unique aesthetic that combines clay and concrete. The surfaces are available in 2 versions, satin and textured, the latter ideal for exterior use. The original 8.5x8.5 cm *Hexagon* decorative inserts mark a shift away from the classic rectangularity of ceramic tiles and allow for entirely new compositional layouts. The wide range of sizes and decorative elements in the **Backstage** collection enable it to be used to create surprising new tiling solutions, ideal for a range of architectural contexts including private spaces and unconventional applications. It makes skilful use of contrasting elements and materials and coordinates with the main Flaviker collections.

Backstage meets the requirements of the LEED international rating system.

Specification data.

Colour/appearance: the tiles have a random graphic design that varies from one piece to another. All tiles are rectified after firing, allowing for narrow-jointed installation.

Size/thickness: 60x120 cm, 30x120 cm, 40x80 cm, 40x80 cm mix, 60x60 cm, 30x30 cm Mosaic, 8.5x8.5 cm Hexagonal Mosaic mounted on 51x29.2 cm mesh (9 mm)

Surface: satin, textured

Water absorption (UNI EN ISO 10545.3): ≤ 0.3%

Frost resistance (UNI EN ISO 10545.12): frost resistant

Modulus of rupture (UNI EN ISO 10545.4): ≥ 45 N/mm²

Chemical resistance (UNI EN ISO 10545.13): Class GA/GLA

Recommended joint: 1-2 mm

Coefficient of dynamic friction: B.C.R. A. - C.A.: >0.40; G.B.: >0.40

Coefficient of static friction: ASTM C 1028 - Dry: ≥0.60; Wet: ≥0.60

Slip resistance classification: DIN 51130 - R10 natural and R11 textured

Slip resistance: DIN 51097 - Natural Class A +B and Textured Class A+B+C

Recommended areas of use: interior and exterior floors and walls