

<b>Denominazione</b>	<b>DILUENPLUS</b>
<b>Descrizione</b>	Solvente idrocarburo alifatico a basso contenuto di composti aromatici.
<b>Caratteristiche principali</b>	Indicata per diluire vernici e smalti sintetici, smalti oleosintetici, fondi sintetici e oleosintetici, antiruggini.
<b>Consigli pratici</b>	Ideale per applicazioni a spruzzo e a pennello. Indicata quando si voglia limitare odore nell'ambiente circostante. Prodotto non idoneo per carrozzeria.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il prodotto in locali freschi, ventilati e al riparo da qualsiasi fonte di calore.</li><li>• Richiede etichettatura (D.L. N° 52 del 30-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).</li><li>• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li></ul>

**Caratteristiche ed altre informazioni tecniche****Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Colore		Incolore
Aspetto e finitura	MPL 002	Liquido limpido
Massa volumetrica (15 °C) g/ml	MPL 012 (ASTM D 4052)	0,760 ÷ 0,810
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	> 21

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)