

## ALPES RAW

Ragione Sociale ABK – ABK GROUP SPA  
Indirizzo: Via San Lorenzo 24/A – 41034 Finale Emilia (MO)  
Telefono: 0535-761311  
Fax: 0535-7613200  
E-mail: [info@abk.it](mailto:info@abk.it)  
Url: <http://www.abk.it/>

**Descrizione del prodotto.** Lastre di gres fine porcellanato a massa colorata (ISO 13006:2012 all.G–gr. Bla) completamente vetrificato tipo **ALPES RAW**, ottenute per pressatura a secco di argille pregiate atomizzate variamente colorate. Nato dalla combinazione grafica di diverse pietre originarie del sud della Francia, il progetto **ALPES RAW** dà vita ad una fusione estetica, elegante e originale, in cui i tratti tipici delle varietà sedimentarie di ispirazione si alternano con stile e personalità per interpretare gli spazi attraverso una nuova idea di lusso, che supera i confini tra antico e moderno e si traduce in un'eleganza più rilassata e informale.

**Caratteristiche tecniche.** L'agglomerato argilloso è sottoposto a cottura di 1220°C circa. Il prodotto finito è conforme alle normative (EN 14411:2012). Il progetto **ALPES RAW** (9 mm di spessore) è una proposta rustic-chic in cui i tratti tipici delle lastre provenienti da diverse cave d'origine, tagliate *contro verso*, vengono accentuati dall'aspetto strutturato che ricalca le porosità calcaree. **ALPES RAW**, disponibile anche in versione lappata, nei formati 60x120, 60x60 e 30x60 cm, esalta la forza e l'espressione cromatica più eterogenea della pietra nelle quattro colorazioni naturali Sand, Lead, Grey ed Ivory.

**ALPES** soddisfa i requisiti del sistema internazionale di rating LEED.

### Dati per la voce di capitolato.

**Colorazione/aspetto:** il materiale presenta modulazioni grafiche casuali, diverse da pezzo a pezzo. Le lastre sono fornite con bordo rettificato, ideale anche per la posa ravvicinata

**Formato/spessore:** cm. 30x60 (9 mm), 60x60 (9 mm), 60x120 (9mm) rettificati

**Superficie:** strutturata (R10) e lappata

**Resistenza al gelo:** (UNI EN ISO 10545.12) - ingelivo

**Coefficiente d'attrito dinamico:** B.C.R. A. - C.A.: >0,40 / G.B.: >0,40;

**Coefficiente d'attrito statico:** ASTM C 1028 - Wet: ≥0,60 / Dry: ≥0,60

**Classificazione antisdrucchiolo:** DIN 51130 - R10 strutturata

**Resistenza allo scivolamento:** DIN 51097 Classe A+B (strutturata)

**Assorbimento acqua** conforme alle norme (UNI EN ISO 10545.3): ≤ 0,3%

**Resistenza a flessione** conforme alle norme (UNI EN ISO 10545.4): ≥ 40 N/mm<sup>2</sup>

**Resistenza ai prodotti chimici** (UNI EN ISO 10545.13): GA / GLA

**Fuga consigliata:** 1-2 mm

**Destinazioni d'uso consigliate:** Edilizia residenziale e commerciale, pavimento e rivestimento per interni ed esterni.

## ALPES RAW

**Company name:** ABK – ABK GROUP SPA  
**Address:** Via San Lorenzo 24/A – 41034 Finale Emilia (MO)  
**Tel.:** +39 0535-761311  
**Fax:** +39 0535-7613200  
**E-mail:** info@abk.it  
**Website:** <http://www.abk.it/>

**Product description.** **ALPES RAW** coloured body porcelain tiles (ISO 13006:2012 Annex G, group Bla) are produced by dry pressing high-quality spray-dried clays of various colours. Combining the distinctive graphics qualities of a selection of natural stones from the south of France, the **ALPES RAW** collection is an elegant and original blend of aesthetics in which the typical characteristics of the original sedimentary stones alternate with style and personality. The collection embraces a new concept of luxury that transcends the boundaries between ancient and modern and is ideal for a more relaxed and informal atmosphere.

**Technical characteristics.** The clay body is fired at a temperature of approximately 1220°C. The finished product complies with standard EN 14411:2012. **ALPES RAW** (9 mm thickness) is a rustic-chic collection that combines the typical characteristics of cross-cut stone with the porous textured look of limestone. **ALPES RAW**, also available in a honed version and produced in 60x120 cm, 60x60 cm and 30x60 cm sizes, reproduces the gritty aesthetics and heterogeneous colours of stone in the four natural shades Sand, Lead, Grey and Ivory. **ALPES** meets the requirements of the LEED international rating system.

### Specification data.

**Colour/appearance:** the tiles have a random graphic design that varies from one piece to another. They are supplied with rectified edges ideal for narrow-jointed installation.

**Size/thickness:** 30x60 cm (9 mm), 60x60 cm (9 mm), 60x120 cm (9 mm) rectified

**Surface:** textured (R10) and honed

**Frost resistance:** (UNI EN ISO 10545.12) - frost resistant

**Coefficient of dynamic friction:** B.C.R. A. - C.A.: >0.40 / G.B.: >0.40;

**Coefficient of static friction:** ASTM C 1028 - Wet: ≥0.60 / Dry: ≥0.60

**Slip resistance classification:** DIN 51130 - R10 textured

**Slip resistance:** DIN 51097 Class A+B (textured)

**Water absorption** in accordance with standards (UNI EN ISO 10545.3): ≤ 0.3%

**Modulus of rupture** in accordance with standards (UNI EN ISO 10545.4): ≥ 40 N/mm<sup>2</sup>

**Chemical resistance** (UNI EN ISO 10545.13): Class GA/GLA

**Recommended joint:** 1-2 mm

**Recommended areas of use:** Residential and commercial building, floors and walls in interiors and exteriors.