

Since 1961

**MURO DI SIENA**  

---

**MURO DI ASSISI**



*Un design armoniosamente stonalizzato ed ispirato ai rustici rivestimenti murari, esaltato dalle diverse forme, dai colori e dai bordi irregolari. Un gres porcellanato adatto a tutti i rivestimenti e pavimenti esterni.*  
*An harmoniously shaded design inspired by rustic cut stone walls, with their different sizes, irregular edges and melange of colors. The product is best suited for walls and outside floors.*

# MURO DI SIENA & MURO DI ASSISI

31x62 12"x24"

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ  
FEINSTEINZEUG

R11

HD

COLORI • COLORS • COULEURS • FARBEN



MURO DI SIENA Beige



MURO DI ASSISI Beige



# MURO DI SIENABEIGE



**002941/37** 89 ■  
Muro di Siena Beige  
31x62 12"x24"

# MURO DI ASSISI BEIGE




**002649/37** 89 ■  
Muro di Assisi Beige  
31x62 12"x24"




MURO DI ASSISI BEIGE 31x62 12"x24"

## TRIMS



Angolo Rivestimento 13x34x31 2 ■  
**003222/61** Muro di Siena Beige 81 ■















Angolo Rivestimento 13x34x31 2 ■  
**003423/61** Muro di Assisi Beige 81 ■

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62 Muro di Siena	9 mm	7	1,35	25,00	40	54,00	1020
Fondo 31x62 Muro di Assisi	9 mm	6	1,15	23,00	40	46,20	940



## CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG  
UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	MURO DI ASSISI MURO DI SIENA	
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
 <b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
 <b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Nessuna alterazione</b> No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	<b>Non gelivo</b> Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
 <b>Caratteristiche di regolarità</b> Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	<b>Tolleranze minime</b> Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung	
		<b>Spessore</b> / Thickness Epaisseur / Stärke		
		<b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit		
		<b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		
		<b>Planarità</b> / Length and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit	± 0,6% max	
 <b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
 <b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Minimo GB</b> Minimum GB Minimum GB Minimum GB	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
 <b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	<b>Come dichiarato</b> As stated Comme déclaré Wie angegeben	<b>4</b>	
 <b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
 <b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	<b>Stabile</b>	<b>Nessuna Variazione</b>	
 <b>Durezza Superficie Mohs</b> Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	<b>Come dichiarato</b> As stated Comme déclaré Wie angegeben	<b>Naturale</b>  6-8	
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant	
 <b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,4	
	DIN 51130	<b>In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro</b> Basing on the environment or on the working area	R11	





**Antica Ceramica Rubiera S.r.l.**

Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

[www.anticaceramica.it](http://www.anticaceramica.it) - [info@anticaceramica.it](mailto:info@anticaceramica.it)

Seguici su:  

**MADE IN ITALY**



OHSAS 18001  
GREENGUARD - UPEC  
UNI EN ISO 14021:2016  
EN ISO 50001:2011  
EN ISO 9001:2008  
EN ISO 14001:2004

