

# AGUAPLAST®

## PROFESSIONAL

## SUPER FINE

### STUCCO BIANCO IN POLVERE

## Per rasare in spessore fino ed ottenere finiture della più alta qualità

#### IMPIEGHI

- Per rasare in spessore finissimi ed ottenere finiture della più alta qualità.
- Per preparazione di supporti interni, prima di verniciare con pitture brillanti, applicazione di prodotti per alta decorazione o carte da parati speciali.
- Per eliminare piccole imperfezioni, crepe, buchi, ecc. presenti sulle superfici.
- Applicabile su pareti dopo la rimozione di carta da parati o vecchie pitture.
- Applicabile all'interno su materiali edili assorbenti come intonaco, gesso, cartongesso, cemento, legno e anche sopra idropitture assorbenti.



#### CARATTERISTICHE

- **Finitura** bianchissima e sottilissima **extra fine**.
- Basso ed omogeneo assorbimento di pittura: non necessita di fissativo o isolante. Si consuma meno pittura e si evitano le differenze di brillantezza o gli ombreggiamenti nel lavoro di pitturazione.
- Lungo **tempo di lavorazione, fino a 24 ore**. Permette di preparare la quantità necessaria per ogni turno di lavoro, evitando di rimiscelare e perdite di tempo, così come il dispendio di prodotto indurito.
- **Grande aderenza**: applicazione diretta su supporti minerali o manufatti in gesso, cartongesso, cemento, intonaco etc...così come vecchie pitture assorbenti, intonaco liscio, etc...
- Può essere rivestito con qualunque tipo di pittura, carta parati.
- **Eccellenti caratteristiche di lavorazione**: facile da preparare, suave scorrevolezza della spatula anche su supporti molto assorbenti. Facilmente carteggiabile.
- **Traspirante**.
- Sacco da 15 kg. con maniglia e valvola saldata a microfrequenza: sacco sempre pulito e trasporto comodo.

# SCHEDA TECNICA

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

**Supporto:** Applicare su supporti sani e puliti, liberi da polveri, grassi e cere. Eliminare la polvere e/o sanare la superficie; se necessario proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con prodotto anticorrosivo. Nel caso il fondo sia molto assorbente o disgregabile, applicare preventivamente un fissativo. Se la superficie é molto cristallina o brillante, carteggiarla preventivamente. Non applicare su superfici con umidità permanente.

**Preparazione della pasta e applicazione:** Aggiungere per 1 kg. di polvere 0,5 litri di acqua gradualmente e mescolare fino ad ottenere una pasta uniforme. E' possibile l'utilizzo immediato. Questa pasta può essere utilizzata entro 24 ore secondo la temperatura ed umidità. Non rimuovere il prodotto una volta che comincia ad indurire.

## DATI TECNICI

### Prodotto

Classificazione	AFNOR NFT 36 005 Famille III Classe 2: Stucco all'acqua per interno
Legante	Polimeri solubili in fase acquosa
Diluyente	Acqua
Densità apparente della polvere	Polvere: Circa. 0.70 gr/cm <sup>3</sup> Pasta: Circa. 1,60 gr/cm <sup>3</sup>
Rendimento approssimativo	1,1 Kg di polvere / m <sup>2</sup> per mm di spessore.
Aspetto	Polvere
Colore	Bianco. Colorabile con coloranti ad acqua o universali, máx. 3%.
Odore	Profumato alla Lavanda
Granulometria	< 100 µ: Molto Fino.
pH	7 ± 0,05
Resistenza al fuoco	Non combustibile M0, sopra supporto M0
Resistente allo sviluppo di Funghi	

### Applicazione

Rapporto acqua / Kg da polvere	0,50 L – 1 Kg
Temperatura d'Applicazione	Da 5° a 35 °C
Attrezzo	Frattono o Spatola
Pulizia	Pulire gli attrezzi con acqua
Spessore d'Applicazione	Maximo 2 mm
Tempo di Utilizzo	24 ore e relativamente alla temperatura ed umidità
Tempo di Essiccazione (23°C, 65% umidità, sopra lastra di gesso)	In spessore da 0,2 mm - 30 minuti In spessore da 2 mm - 24 ore
Verniciabile	Dopo essiccazione completa

## CONSERVAZIONE

Minimo 12 Mesi se conservato chiuso, in ambiente fresco ed asciutto.

## CONFEZIONI

<u>Ref.</u>	<u>Cartone</u>	<u>Bancale</u>
71530 Sacco 15 Kg	---	48 sacchi

### Osservazioni Generali

La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.



**Beissier, S.A.U.**  
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Errenteria.  
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249  
e-mail: [beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es) [www.beissier.es](http://www.beissier.es)

